

## Wacker Neuson IE 45/42/5/15

Серия IE - простота и эффективность. Обеспечивает качественное уплотнение бетона по доступной цене. Оптимальный выбор для организаций с ограниченными бюджетами и высокими требованиями к качеству выполненных работ.

Глубинные вибраторы серии IE от Wacker Neuson оснащены высокочастотным электродвигателем и, следовательно, позволяют добиться хороших результатов уплотнения бетона. В то же время преимуществом для конечного пользователя является корпус с эргономичным дизайном, который обеспечивает удобство в использовании.



### Технические характеристики

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Диаметр вибробулавы:                  | 45 мм                     |
| Длина вибробулавы:                    | 320 мм                    |
| Вес вибратора:                        | 12,3 кг                   |
| Длина защитного шланга:               | 5 м                       |
| Эффективный диаметр вибровоздействия: | 45 см                     |
| Частота колебаний:                    | 12000 об/мин              |
| Тип двигателя:                        | электрический асинхронный |
| Напряжение электропитания:            | 42 В                      |
| Потребляемый ток:                     | 8 А                       |
| Частота сети:                         | 200 Гц                    |
| Длина электрического кабеля:          | 15 м                      |

### Преимущества использования глубинных вибраторов серии IE

Привлекательное соотношение цена–качество: эти модели эффективны и имеют при этом более доступную цену. □

Прочная конструкция.

Корпус с эргономичным дизайном с закругленными краями, за него удобно держаться и он надежно скользит над арматурой.

Глубинные вибраторы доступны с вибробулавами 3 размеров: диаметр 38, 45 и 58 мм. Высокочастотный электродвигатель для оптимальных результатов уплотнения.

Вибробулава специально закалена в первой трети, поэтому она обладает чрезвычайной прочностью и защищена от износа. Защитный шланг выполнен из очень прочного, износостойкого материала ; доступны защитные шланги различной длины, макс. 10 метров. Силовой кабель длиной 15 м - большая свобода движения при эксплуатации. Выполнен из высококачественного PUR – максимальная прочность и техническое обслуживание небольшого объема.

## Подробная информация по серии IE

☐ **Размеры вибробулавы** ☐ для различных способов применения ☐ оснащены для различных способов применения – доступно 3 размеров вибробулавы Диаметр 38, 45 и 58 мм

☐ ☐

### Вибробулава ☐

☐ ☐

Вибробулава специально закалена в первой трети, поэтому она обладает чрезвычайной прочностью и защищена от износа

### ☐ **Защитный шланг** ☐

Выполнен из очень прочного, износостойкого материала Доступны защитные шланги различной длины, макс. 10 метров

### **Силовой кабель** ☐

Большая свобода движения при эксплуатации: Силовой кабель длиной 15 метров Выполнен из высококачественного PUR – максимальная прочность и техническое обслуживание небольшого объема

☐ ☐

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_