

Виброрыхлитель

Виброрыхлитель (виброриппер) серии RVS (Италия) является гидравлическим навесным оборудованием для экскаваторов массой от 21 до 90 тонн, разработанное с запатентованной системой «Impact Technology by accumulation of energy» технология разрушающего воздействия путем аккумуляции энергии. Это делает виброрыхлитель RVS на 80% более производительным, чем любой гидромолот доступный сегодня на рынке. Изготовленный полностью из высоко износостойкой стали, он практически не требует технического обслуживания, а также он менее шумный, чем любой другой инструмент для рыхления и разрушения. Некоторые из его основных областей применения: земляные работы в карьерах, строительство, рвы, вечная мерзлота, туннелирование, снос, переработка шлаков, добыча полезных ископаемых и разрушительные работы под водой.

RVS серия гидравлического рыхлителя, называемая «Mining Series», ориентирована на добычу полезных ископаемых, где требуются самые высокие производственные показатели, а также на непрерывные рабочие смены 24\7, где надежность и комфорт работы с экскаватором имеют жизненно важное значение.



Технические характеристики

Модель:	RVS 2300	RVS 3400	RVS 5000	RVS 6500
Рабочий вес, кг:	2300	3400	5000	6500
Экскаватор. тн:	21-28	30-40	40-60	60-90
Частота, rpm:	1800	1700	1700	1700
Длина, мм:	2400	2800	3200	3450
Ширина, мм:	780	810	900	1100
Давление, бар:	180-200	180-200	180-200	180-200
Гидропоток, л/мин:	170	190	220	250
Уровень звукового давления, дБ(А):	109	112	118	121

Видео

**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ ВИБРОРЫХЛИТЕЛЯ
(ВИБРОРИППЕРА)**

Особенности виброрыхлителя RVS

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>