

Электрический погрузчик Weidemann 9080e

Фронтальный погрузчик 9080 разработан для перегрузки особенно тяжелого материала, которая постоянно требуется, например, на крупных предприятиях и для биогазовых установок, в силосном хранилище или при наличии большого количества рулонов. Машины этого размерного класса хорошо проявляют себя также в таких сферах, как вторичная переработка, промышленные предприятия и коммунальное хозяйство. Благодаря применению новейшей технологии двигателя (сертификат уровней IV и V) Вы сможете работать эффективно и справляться с вызовами будущего.



Технические характеристики

1

•

Мощная коробка передач:

Привод Power Drive 370 (PD 370) представляет собой бесступенчатую гидростатическую коробку передач, которая достигает более высоких значений тягового усилия и скорости движения, чем ее предшественницы, сохраняя при этом все преимущества разработанных ранее приводов ходовой части в отношении компактности, энергоэффективности и удобства управления. Благодаря Power Drive 370 можно двигаться со скоростью до 40 км/ч без переключения передач. Это обеспечивает комфорт, так как отсутствуют разрывы тягового усилия и толчки вследствие переключения.:

[illegible]

Круговой обзор:

Полностью остекленная кабина отличается просторностью, а также особенно большим пространством над головой и свободой движений. Это обеспечивает прекрасный обзор навесных орудий, непосредственно рабочей зоны и всего окружения машины. При этом кабина, безусловно, соответствует требованиям действующей европейской Директивы по машинному оборудованию (2006/42/ЕС) в отношении стандартов безопасности ROPS и FOPS. Также возможно получение допуска согласно директиве ЕС, регламентирующей требования к тракторам.:

$$\vdots$$

•

$$\vdots$$

Машины 90-й серии отличаются прочной конструкцией, очень хорошей устойчивостью и отличной производительностью – новый уровень опрокидывающей нагрузки, тягового и подъемного усилий.:

$$\vdots$$

Ввиду своего размера и веса машины 90-й серии оснащены шарнирным сочленением и качающейся осью сзади, за счет чего обеспечиваются оптимальная маневренность и тяговое усилие. Большой угол поворота достигает 40° , радиус разворота (шины) составляет 4,99 м, а внутренний радиус равен 2,45 м.:

$$\vdots$$
$$\vdots$$
$$\vdots$$
$$\vdots$$

В стандартном исполнении установлена буксирная муфта. В качестве опции предлагается автоматическая сцепка. Дополнительно в сочетании с регулируемым по высоте кронштейном сцепного устройства доступны следующие варианты сцепных устройств:

автоматическая сцепка, тягово-сцепное устройство с шаровой головкой K50 (прицеп легкового автомобиля), тягово-сцепное устройство с шаровой головкой K80, Piton Fix, а также CUNA D3. Для безопасного перемещения прицепных грузов предусмотрен как двухпроводной пневматический тормоз, так и гидравлический тормоз прицепа.

$$\vdots$$

Система автоматического отвода ковша:

Путем нажатия на соответствующую кнопку на джойстике возможно сохранение положения крепления для навесного оборудования. Таким образом, при следующей загрузке инструмент точно возвращается в то же самое положение. Функция доступна как при перемещении снизу вверх, так и при перемещении сверху вниз. Благодаря этому система автоматического отвода ковша повышает комфорт и скорость работы водителя при повторяющихся действиях, таких как штабелирование при помощи вилочного захвата для поддонов, или при заполнении емкостей со строго определенной высотой/переносе ковша над бортами:

..

:

Технические характеристики

Данные транспортного средства	
Мост	РА1900
Рабочее место водителя	Кабина
Скорость движения	0–20 (30/40) км/ч
Передачи	3
Объем бака	140 л
Гидравлическое масло	125 л
Гидравлическая система	
Рабочая гидравлика - Производительность (опция) 150 (180) л/мин	
Рабочая гидравлика - Рабочее давление 250 бар	
Привод	
Тип привода гидростатический	
Приводной механизм карданного вала	
Электрическая установка	
Рабочее напряжение	12 V
Генератор (опция)	120 (150) A
Вес	
Рабочий вес (в стандартной комплектации)	10722 кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо	5290 кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута	4652 кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо	4624 кг

Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват 4071 кг
для поддонов - машина повернута□

Характеристика двигателей

Электрическая установка□

Рабочее напряжение□12 V

Генератор□(опция) 120 (150) A

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>