



Позиционеры вила с FEM каретками без бокового сдвига (PH)

Позиционеры вила с FEM каретками с боковым сдвигом

Позиционер вила позволяет гидравлически сдвигать вилы ближе вместе либо дальше одна от другой, как индивидуально, так и синхронно. Это бывает полезным при необходимости обрабатывать поддоны различных размеров.



ры

Технические параметры

Грузоподъемность: до 12000/600

Ширина W4: 920-2200 мм

Высота H7: 435-697 мм

Вес: 68-555 кг

Цена не включает стоимость вила
Техническая спецификация без вила
Максимальная рекомендованная длина вила 1600 мм
С отдельной кареткой бокового сдвига
Можно легко установить стандартные Вилы для вилочного погрузчика
Максимальный ход каретки 100 + 100 мм (FEM 2 - FEM 3)
Максимальный ход каретки 150 + 150 мм (FEM 4)

Как заказать позиционер вила

Для заказа позиционера на ваш погрузчик следует в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые технические характеристики. Чем больше подробной информации, тем правильнее это навесное оборудование будет подобрано.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>