

Стенорезная машина Husqvarna WS463D кожух 1000

Производитель: Husqvarna (Швеция)

WS 463 - очень мощная гидравлическая стенорезная машина, разработанная для того, чтобы сделать вашу работу более эффективной. Используйте ее для резки железобетона, кирпича и других строительных материалов толщиной до 730 мм. Может быть использована для резки всех видов проёмов, включая резку лестничных маршей, в том числе под различными углами и вплотную к стене.



Технические характеристики

Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм:	1000 мм
Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм:	430 мм
Посадочное отверстие, мм:	60 мм
Максимальный диаметр режущего диска при установке защитного кожуха большего размера, мм:	1600 мм
Максимальная глубина резания при установке защитного кожуха диска большего размера:	730 мм
Максимальный диаметр режущего диска, мм:	1000 мм
Минимальный диаметр режущего диска, мм:	600 мм
Глубина резки диска 600 мм, мм:	230 мм
Глубина резки диска 700 мм, мм:	280 мм
Глубина резки диска 800 мм, мм:	330 мм
Глубина резки диска 900 мм, мм:	380 мм
Глубина резки диска 1000 мм, мм:	430 мм
Глубина резки диска 1200 мм, мм:	530 мм
Глубина резки диска 1500 мм, мм:	680 мм
Глубина резки диска 1600 мм, мм:	730 мм

Тип двигателя:	Гидравлический
Поток гидравлического масла, л/мин:	65 л/мин
Максимальное давление, бар:	230 бар
Напряжение, В:	400 В (Подключение к гидростанции PP 455 E, в комплект поставки не входит)
Максимальная мощность на валу режущего диска, кВт:	20 кВт
Скорость вращения на выходе, об/мин:	630 / 100 / 1400 об./мин
Количество скоростей коробки передач:	3
Система подачи / управления:	Гидравлическая / авто
Максимальный крутящий момент на режущем диске, Н/м:	350 / 200 / 120 Н/м
Размер защитного кожуха диска, входящего в комплектацию, мм:	1000 мм
Размер рельсов, входящих в комплектацию, м:	1,2 м + 2м
Вес высокочастотного источника питания / гидростанции, кг:	139 кг
Вес головки резчика, кг:	22 кг
Вес защитного кожуха диска, кг:	16 кг
Вес секции рельса 1,2 м, включая каретку, кг:	12 кг
Вес секции рельса 2 м, включая каретку, кг:	18,5 кг
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	98 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	115 дБ (А)
Высокочастотный источник питания / гидростанция:	Приобретается отдельно (PP 455 E)
Пульт дистанционного управления:	Да
Гарантия:	1 год
Страна основного производства и происхождения бренда:	Швеция
Страна сборки изделия:	Швеция

Особенности

Глубокая резка уже стартовым диском
Защитный кожух
Резка с обеих сторон рельса
Прямолинейная резка с минимальным износом
Модульная система
Быстрое соединение
Радиальное соединение

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>