Оборудование фирмы Husqvarna

Шлифовальная машина по бетону HUSQVARNA PG 400 (для сетей 380 В)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Шлифовальная машина для работы с площадями средних размеров, используется преимущественно для первичной обработки пола (удаление клея, краски) и подготовки к дальнейшим работам. Оснащена эффективной системой защиты от пыли. Для замены алмазной оснастки не требуется дополнительного инструмента - система Redi Lock. Машина обладает пониженным уровнем шума и эргономичным дизайном, что делает ее действительно удобной в использовании. В зависимости от напряжения электросети выпускается две модели - для однофазных сетей 220 В и для трехфазных сетей 380 В. Данная шлифмашина не может использоваться при работе по технологии Husqvarna Hiperfloor без совместного использования с машинами PG820/680/530/450.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Электрический 1-фазный/Электрический 3-фазный
Напряжение, В:	240/400
Мощность, кВт:	4
Номинальный ток, А:	16
Ширина шлифовки, мм:	400
Размер несущего шлифовального диска, мм:	410
Количесто несущих шлифовальных дисков:	1
Общее давление шлифовки, кг:	65
Скорость шлифовального диска, об/мин:	1400
Ориентировочная производительность шлифовки одним сегментом, м2/ч:	100
Ориентировочная производительность полной технологии Husqvarna Hiperfloor, м2/ч:	2,9

Рекомендуемое количество устанавливаемых сегментов на машину для грубой и средней шлифовки (20-60 грит), шт:	8
Рекомендуемое количество устанавливаемых сегментов на машину для финишной шлифовки (100-120 грит), шт:	4
Рекомендуемое количество устанавливаемых на машину полировальных дисков для полировки состава Hiperhard, шт:	4
Количество устанавливаемых на машину финишных затирочных дисков для состава Hiperguard, шт:	4
Размеры (ДхШхВ), мм:	1400 x 435 x 1050
Вес, кг:	115
Система Redi Lock™- замена алмазной оснастки без помощи доп. инструментов:	+
Счетчик моточасов:	+
Полностью складываемая эргономичная рукоятка для повышения компактности машины.:	+
Легко отсоединяемый двигатель от шасси для удобной транспортировки:	+
Защитная юбка от пыли:	Щеточная
Фиксированная скорость:	+

Особенности

Машина для работы с площадями средних размеров - подготовки поверхности пола, удаления краски и шпаклевки с бетонных полов. Трехфазный электродвигатель с защитой от перегрузки. Высокая скорость вращения и разнообразие шлифовальных дисков обеспечивают эффективную работу. Низкий уровень шума и постоянная скорость вращения - простота и удобство в работе. Замена алмазной оснастки без дополнительных инструментов благодаря системе Redi Lock. Эффективное удаление эпоксидных смол, краски, клея и шпатлевки. Установленный счетчик моточасов машины. Конструкция кожуха машины, а также вакуумное отверстие для подключения пылесоса, позволяют эффективно отсасывать образующуюся при работе пыль. Удобство транспортировки благодаря малому весу и складывающейся регулируемой рукоятке.

Видео

Работа шлифовальной машиной Husqvarna PG 400

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru