Оборудование фирмы Husqvarna

# Робот для демонтажа Husqvarna DXR 140 с ручным натяжением гусениц

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Легкий и маневренный робот для демонтажа, благодаря своим габаритным размерам легко транспортируется в лифте, входит в дверные и лестничные проемы. Автоматическая система смазки, эффективная система охлаждения. Может вращаться на 360 градусов без ограничения оборотов, что делает его незаменимым помощников в ограниченных пространствах. Четыре опоры управляются независимо, что обусловливает исключительную устойчивость робота даже на неровных участках или вблизи стен.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность двигателя: | 15 кВт / 20,12 л.с. |
| Расход масла при 50 / 60 Гц, л / мин: | 52 |
| Давление в системе, номинальное, макс. бар: | 200 |
| Давление в системе, повышенное, макс. бар: | 250 |
| Переменный расход масла для инструментов и системы, л / мин: | 0-52 |
| Тип насоса: | Чувствительный к изменению нагрузки осевой поршневой насос |
| Терминал: | Переносной пульт дистанционного управления |
| Связь: | Радиосвязь или кабель |
| Радиосвязь: | Промышленная технология Bluetooth, класс 1 |
| Дальность действия, радиосвязь: | До 100 м |
| Аккумулятор: | Литий-ионный повышенной емкости на 1600 мА/час |
| Рабочая зона: | 4,4/ 3,7 м / 173,23/ 145,67 дюйм |
| Система управления: | Модульная, цифровая, прогр. контроллер на базе CAN |
| Автоматическая смазка гидромолота: | Да |

| | |
|---|---|
| Аутриггеры: | Входят в стандартный комплект |
| Телескопическая стрела: | Да |
| Масса: | 985 кг |
| Габариты (ДхШхВ), мм Ширина, корпус машины, мм: | 1614x771x854 |

## Особенности Husqvarna DXR 140

Благодаря небольшой высоте машины, центр тяжести находится низко, что повышает ее устойчивость и улучшает обзор оператору. Корпус машины легко открывается, а гидростанция расположена над шасси - все для удобства технического обслуживания. Стандартная автоматическая система смазки с масляным насосом. Для работы в условиях плохой видимости предусмотрены мощные светодиодные фонари. Ширина машины всего 77 см, что делает ее исключительно маневренной и позволяет легко проходить в дверные и лестничные проемы. Для эффективного охлаждения машины предусмотрены электрический вентилятор и охладитель. Стрела робота может вращаться на 360 градусов без ограничения оборотов, что исключительно удобно при работе в ограниченных пространствах. Исключительная устойчивость даже на неровных поверхностях или вблизи стен благодаря независимо и индивидуально контролируемым аутригерам. В дистанционном управлении использована технология Bluetooth, позволяющая выводить на дисплей понятные текстовые сообщения о необходимости технического обслуживания - например, замене масла или фильтра. Благодаря небольшим габаритам робот легко транспортируется на трейлере или в лифте. На робот предусмотрены сменные насадки - отбойный молоток, дробилка или ковш. Робот прост в обслуживании, молот смазывается автоматически.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**