Оборудование фирмы Atlas Copco

# Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.)

Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd с дизельным двигателем Deutz TCD2012L04 мощностью 83 кВт, приводящим в действие лопастной маслонаполненный компрессорный элемент. Прочное основание и надежный кожух из оцинкованной стали для надежной защиты от ударов и дождя. Три патрубка диаметром 3/4" позволяют подключить три пневматических инструмента одновременно. Суммарное потребление газа при этом не должно превышать 166 л/с. Этими инструментами могут быть например два шахтных перфоратора BBC 16W. Или три пневматических перфоратора RH 571-5L для работы по природному камню. Один выходной патрубок диаметром 1,5 дюйма служит для подключения компрессора к промышленным магистралям небольших предприятий для обеспечения централизованной подачи сжатого воздуха. Бак для топлива емкостью 175 литров позволит проработать в течение 12 часов без перерывов и заправки. Компрессор может поставляться как без шасси на основании, так и на дорожном шасси с ПТС и дорожным освещением. Прицепное соединение с регулировкой по высоте позволяет цеплять компрессор к любому грузовому или легковому (если у того есть фаркоп) автомобилю. Большой выбор дополнительного оборудования позволяет существенно расширить условия эксплуатации и функциональность компрессора.

## Технические характеристики

| **Компрессор Atlas Copco XATS 156Dd:** | |
|---|---|
| Рабочее давление (избыточное), бар: | 10,3 |
| Производительность, м³/мин: | 10 |
| Количество ступеней сжатия, шт: | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр: | 23,5 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час: | 1,8 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А): | 99 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А): | 71 |
| Количество постов s дюйма, шт: | 3 |

| | |
|---|---|
| Количество постов большого диаметра, шт: | 1x1,5” |
| Максимальная наружная температура, °C: | +50 |
| **Двигатель:** | |
| Дизельный двигатель: | Deutz |
| Модель: | TCD2012L04 |
| Нормы по выхлопу: | Tier III |
| Число цилиндров, шт: | 4 |
| Мощность, кВт: | 83 |
| Число оборотов максимум, об/мин: | 2300 |
| Число оборотов минимум, об/мин: | 1700 |
| **Расход топлива:** | |
| на 100% мощности, кг/час: | 18,0 |
| на холостом ходу, кг/час: | 9,7 |
| Система охлаждения, тип: | Жидкостное |
| Емкость системы охлаждения, литр: | 14 |
| Емкость масляной системы, литр: | 8,5 |
| Емкость топливного бака, литр: | 175 |
| **Габариты и вес:** | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм: | 4654 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм: | 4252 |
| Ширина на шасси, мм: | 1701 |
| Высота на шасси, мм: | 1661 |
| Длина без шасси, мм: | 2642 |
| Ширина без шасси, мм: | 1391 |
| Высота на опорах (салазках), мм: | 1608 |
| Высота без шасси, мм: | 1258 |
| Вес сухой с шасси, кг: | 1820 |
| Вес рабочий с шасси, кг: | 1900 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг: | 1642 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**