

Райдер Husqvarna R 112C

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Райдер с шириной стрижки 85 сантиметров, оснащен одноцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 6,4 кВт. Очень маневренный благодаря шарнирной системе рулевого управления, а также устойчивый на неровной местности благодаря низкому центру тяжести и поворотной задней приводной оси. Режущая дека расположена спереди, что позволяет косить траву в углах газонов или в труднодоступных местах - например, под скамейками. Дека может работать в двух режимах - выброса травы назад, и в режиме мульчирования, то есть измельчения травы для удобрения. Эргономичное расположение органов управления, а также мягкость при движении за счет больших и широких колес - все это обеспечивает комфорт оператора при работе.

Две модели отличаются только трансмиссией. На модели R 112C5 трансмиссия механическая, с коробкой передач на пять скоростей вперед и одну назад. У модели R 112C трансмиссия гидростатическая с педальным управлением и плавной регулировкой скорости.



Технические характеристики

Модель:	R 112C5	R 112C
Тип двигателя:	Бензиновый	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
Модель двигателя:	PowerBuilt 3115	PowerBuilt 3115
Рабочий объем цилиндра, куб см:	344 см ³	344 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	6,4 кВт (3000 об.мин)	6,4 кВт (3000 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	8,6 л.с. (3000 об.мин)	8,6 л.с. (3000 об.мин)
Количество цилиндров:	1	1
Напряжение/емкость аккумулятора:	12 В / 20 А-ч	12 В / 20 А-ч
Генератор:	3 Ампер	3 Ампер
Объем топливного бака:	4 л	4 л
Прозрачный топливный бак:	+	+

Внешняя крышка бензобака:	+	+
Тип смазывания двигателя:	Впрыск	Впрыск
Тип масла:	SAE10W30	SAE10W30
Объем масла в картере двигателя:	1,4 л	1,4 л
Тип трансмиссии (коробка передач):	Механическая	Гидростатическая
Управление трансмиссией (движением):	Ручное управление с помощью рычага переключателя скоростей	С педальным управлением
Скорость движения вперед, мин.-макс.:	0 - 7 км / час	0 - 7 км / час
Скорость движения назад, мин.-макс.:	0 - 3 км / час	0 - 3 км / час
Количество передач, движение вперед:	5	Плавно изменяемые
Количество передач, движение назад:	1	Плавно изменяемые
Привод на колеса:	Задний	Задний
Диаметр не скошенной травы при развороте на 360 гр:	65 см	65 см
Режимы стрижки:	Мульчирование BioClip / выброс под заднюю часть деки	Мульчирование BioClip / выброс под заднюю часть деки
Наличие режущей деки в базовой комплектации:	Входит в комплектацию Combi 85	Входит в комплектацию Combi 85
Дополнительные режущие деки устанавливаемые на райдер:	—	—
Сервисное положение режущей деки для чистки и обслуживания:	—	—
Расположенная впереди режущая дека:	+	+
Ширина стрижки, см:	85 см	85 см
Высота стрижки, мин-макс:	25 - 70 мм	25 - 70 мм
Количество положений высоты стрижки:	7	7
Материал режущей деки:	Сталь	Сталь
Регулировка наклона деки для точной установки:	—	—
Плавающая режущая дека отслеживающая рельеф:	—	—
Свободно ориентирующиеся колеса деки для особо аккуратного кошения при поворотах:	—	—
Автоматическое включение ножей при опускании деки:	+	+
Количество ножей:	2	2

Круиз контроль:	—	—
Счетчик моточасов:	—	—
Фары:	—	—
Подстаканник:	+	+
Бардачек для мелких предметов:	—	—
Автоматическое выключение мотора и деки при покидании сидения:	+	+
Электрическая розетка 12 В:	—	—
Сиденье Премиум с подлокотниками:	—	—
Рулевое управление с сервоприводом для облегчения руления:	—	—
Регулируемое рулевое колесо по высоте:	—	—
Гидравлическое устройство для подъема оборудования:	—	—
Возможность установки спереди:	роторного снегоотбрасывателя, щетки, цеповой косилки	
Возможность установки спереди снегоотвала:	—	—
Возможность установки прицепного оборудования:	+	+
Размер передних шин:	155/50 R8	155/50 R8
Размер задних шин:	155/50 R8	155/50 R8
Колёсная база:	80 см	80 см
Клиренс:	120 мм	120 мм
Габаритная длина машины:	212 см	212 см
Габаритная ширина машины:	88 см	88 см
Габаритная высота машины:	108 см	108 см
Масса:	191 кг	191 кг
Размер упаковки, ДхШхВ:	2300х970х845 мм	2300х970х845 мм
Масса с упаковкой:	228 кг	228 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	85 дБ (А)	85 дБ (А)
Измерение уровня шума:	99 дБ (А)	99 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	100 дБ (А)	100 дБ (А)
Вибрации на рулевом колесе:	1,6 м/с ²	1,6 м/с ²
Вибрации на сиденье:	0,7 м/с ²	0,7 м/с ²

Особенности Husqvarna R 112C

Маневренный райдер для частных пользователей, может использоваться на больших площадях. Одноцилиндровый бензиновый двигатель Briggs & Stratton с принудительной смазкой и двойным воздушным фильтром. Семь регулируемых положений стрижки. Может работать в двух режимах стрижки - с выбросом травы назад или в режиме мульчирования BioClip, измельчая траву для удобрений. Навесные аксессуары на данную модель райдера не предусмотрены. Шарнирная система управления задними колесами обеспечивает высокую маневренность и позволяет стричь траву вокруг деревьев и кустарников с минимальным радиусом. Режущая дека расположена спереди, что удобно при стрижке газонов в углах или под кустами, скамейками и т.п. Комбинированная универсальная режущая дека эффективно работает даже с переросшей травой. Задний привод райдера обеспечивает хорошее сцепление с грунтом даже на влажной почве или на склонах. Низкий центр тяжести обеспечивает устойчивость на неровных участках, а также комфорт оператора при передвижении. Эргономичное расположение органов управления позволяет оператору без труда дотягиваться до них с рабочего кресла. Ножи режущей деки включаются автоматически при ее опускании. Задняя ось может поворачиваться в вертикальной плоскости, обеспечивая всегда превосходную тягу даже на неровных поверхностях. Крышка бензобака удобно расположена таким образом, что не требует поднятия капота для дозаправки, а диаметр горловины увеличен для удобства залива топлива. Большие колеса увеличивают проходимость, не повреждают почву, а также делают передвижение более комфортным. Легкий доступ ко всем узлам райдера для техобслуживания и ремонта благодаря откидному капоту. Прозрачный бензобак облегчает контроль за уровнем топлива. Компактные размеры райдера обеспечивают удобство транспортировки и хранения.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____