

Райдер Husqvarna R 213C

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Мощный и производительный райдер с одноцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 6,7 кВт и шириной стрижки 94 сантиметра. Большие колеса, поворотная задняя часть, низкий центр тяжести - все это делает райдер очень маневренным и устойчивым даже на неровных участках. Для удобства оператора предусмотрены подстаканник, открытый бардачок, а также эргономичное расположение органов управления, до которых можно дотянуться прямо с рабочего кресла. Гидростатическая трансмиссия управляется педалями, что позволяет не отрывать руки от руля и полностью контролировать управление. Райдер может работать в двух режимах стрижки - с выбросом травы назад (для высокой травы) или в режиме мульчирования BioClip, измельчая траву для удобрений. Режущая дека легко очищается и обслуживается при приведении ее в сервисное положение. Крышка топливного бака расположена таким образом, что не требует поднятия капота для дозаправки, а прозрачный топливный бак позволяет контролировать уровень топлива.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Модель двигателя:	Intek 3125
Рабочий объем цилиндра, куб см:	344 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	6,7 кВт (3000 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	9,0 л.с. (3000 об.мин)
Количество цилиндров:	1
Напряжение/емкость аккумулятора:	12 В / 24 А-ч
Генератор:	3 Ампер
Объем топливного бака:	12 л
Прозрачный топливный бак:	+
Внешняя крышка бензобака:	+
Тип смазывания двигателя:	Под давлением
Тип масла:	SAE10W30

Объем масла в картере двигателя:	1,5 л
Тип трансмиссии (коробка передач):	Гидростатическая
Управление трансмиссией (движением):	С педальным управлением
Скорость движения вперед, мин.-макс.:	0 - 9 км / час
Скорость движения назад, мин.-макс.:	0 - 9 км / час
Количество передач, движение вперед:	Плавно изменяемые
Количество передач, движение назад:	Плавно изменяемые
Привод на колеса:	Задний
Диаметр не скошенной травы при развороте на 360 гр:	30 см
Режимы стрижки:	Мульчирование BioClip / выброс под заднюю часть деки
Наличие режущей деки в базовой комплектации:	Входит в комплектацию Combi 94
Дополнительные режущие деки устанавливаемые на райдер:	—
Сервисное положение режущей деки для чистки и обслуживания:	+
Расположенная впереди режущая дека:	+
Ширина стрижки, см:	94 см
Высота стрижки, мин-макс:	25 - 75 мм
Количество положений высоты стрижки:	10
Материал режущей деки:	Сталь
Регулировка наклона деки для точной установки:	+
Плавающая режущая дека отслеживающая рельеф:	—
Свободно ориентирующиеся колеса деки для особо аккуратного кошения при поворотах:	—
Автоматическое включение ножей при опускании деки:	+
Количество ножей:	3
Круиз контроль:	—
Счетчик моточасов:	—
Фары:	—
Подстаканник:	+
Бардачек для мелких предметов:	+
Автоматическое выключение мотора и деки при покидании сидения:	+
Электрическая розетка 12 В:	—
Сиденье Премиум с подлокотниками:	—
Рулевое управление с сервоприводом для облегчения руления:	—

Регулируемое рулевое колесо по высоте:	—
Гидравлическое устройство для подъема оборудования:	—
Возможность установки спереди:	роторного снегоотбрасывателя, щетки, цеповой косилки
Возможность установки спереди снегоотвала:	+
Возможность установки прицепного оборудования:	+
Размер передних шин:	165/60 R8
Размер задних шин:	165/60 R8
Колёсная база:	88,7 см
Клиренс:	105 мм
Габаритная длина машины:	223 см
Габаритная ширина машины:	100 см
Габаритная высота машины:	107 см
Масса:	229 кг
Размер упаковки, ДхШхВ:	2270x1040x1050 мм
Масса с упаковкой:	275 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	84 дБ (А)
Измерение уровня шума:	98 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	100 дБ (А)
Вибрации на рулевом колесе:	2,5 м/с ²
Вибрации на сиденье:	0,7 м/с ²

Особенности

Мощный одноцилиндровый бензиновый двигатель Briggs&Stratton, экономичный, с высоким значением крутящего момента, расположен позади оператора, что снижает шум и загрязненность воздуха.

Широкий спектр навесных аксессуаров позволяет использовать райдер круглый год. Большие колеса увеличивают проходимость, не повреждают почву, а также делают передвижение более комфортным.

Задняя ось может поворачиваться в вертикальной плоскости, обеспечивая всегда превосходную тягу даже на неровных поверхностях. Подстаканник для термоса или напитков для удобства оператора. На данную модель нет возможности установить аксессуары: цеповая косилка, щетка, роторный снегоотбрасыватель.

Шарнирная система управления задними колесами обеспечивает высокую маневренность и позволяет стричь траву вокруг деревьев и кустарников с минимальным радиусом.

Низкий центр тяжести обеспечивает устойчивость на неровных участках, а также комфорт оператора при передвижении. Комбинированная универсальная режущая дека с порошковым покрытием эффективно работает даже с переросшей травой. Может работать в двух режимах стрижки - с выбросом травы назад или в режиме мульчирования BioClip, измельчая траву для удобрений. Режущая дека в поднятом сервисном положении легко очищается и обслуживается. Педальное управление гидростатической трансмиссией позволяет держать руки на руле, полностью контролируя управление

райдером. При опускании деки режущие ножи включаются автоматически. Крышка бензобака удобно расположена таким образом, что не требует поднятия капота для дозаправки, а диаметр горловины увеличен для удобства залива топлива. Эргономичное расположение органов управления позволяет оператору без труда дотягиваться до них с рабочего кресла. Прозрачный бензобак облегчает контроль за уровнем топлива. Слева от оператора расположен открытый бардачок, доступный во время работы.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>