Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

Мотопомпа Varisco JD 6-240 G10 FLD16 TRAILER

Насосную установку, зачастую, приходится перевозить с места на место. Выполненная на передвигаемом прицепе с резиновыми колёсами специальная мощная мотопомпа Varisco JD 6-240 G10 TRAILER для сильно загрязнённой воды с потоком 280 м3/час идеально подойдёт тем, кому необходима мобильность центробежного насоса. Осушение котлованов, подвалов, канав с сильно грязной водой или агрессивными химическими веществами.

Технические характеристики

Напор, м:	от 25 до 27,5
Поток, м.куб/час:	от 270 до 300
Мощность двигателя, л.с:	от 14 до 24
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	50
Тип двигателя:	дизельный
Габариты Д х Ш х В, мм:	1760x1340x1440
Вес, кг:	710

Варианты исполнения Varisco JD 6-240

Модель	Напор, м	Поток, м3/час	Двигатель	Мощность, л. с.	Ø частиц , мм
JD 6-240 G10 FLD16 TRAILER	25	280	Lombardini 9LD 626-2	14	50

JD 6-240 G10 FZD31 TRAILER	27,5	300	Deutz D2011L02I	21	50
JD 6-240 G10 FHT TRAILER	25	270	Hatz 2M41C	24	50

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация