

Мотопомпа Varisco JD 6-250 P10 FVM04 TRAILER

Насосы серии J производства VARISCO представляют собой самовсасывающие центробежные насосы с рабочим колесом открытого типа, способные перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра за счет использования сменных компенсационных колец. Насосы имеют легко открывающиеся крышки для осмотра и механические уплотнения с внешней смазкой.

Самовсасывающий центробежный насос для сильнозагрязненных вод J6-250 G10 FKL10.



Технические характеристики

Напор, м:	27,5
Поток, м.куб/час:	340
Мощность двигателя, л.с:	от 27 до 38
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	76
Тип двигателя:	дизельный
Габариты Д x Ш x В, мм:	1760x1340x1440
Вес, кг:	710-760

Варианты исполнения Varisco JD 6-250 G10

Модель	□ □ Напор, м	□ □ Поток, м ³ /час	□ □ □ Двигатель	□ □ Мощность, л. с.	□ □ Ø частиц, мм
JD 6-250 G10 FVM06 TRAILER	27,5	340	VM 2105E2	27	76
JD 6-250 P10 FVM06 TRAILER	27,5	340	VM 2105E2	27	76

JD 6-250 G10 FVM04 TRAILER	27,5	340	VM 2105E2	27	76
JD 6-250 P10 FVM04 TRAILER	27,5	340	VM 2105E2	27	76
JD 6-250 G10 FZD35 TRAILER	27,5	340	Deutz D2011L03I	32	76
JD 6-250 G10 FHT17 TRAILER	27,5	340	Hatz 3M41C	38	76

□ Открыть таблицу □ вариантов исполнения мотопомп Varisco. □

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Varisco JD 6-250 G10

Корпус насоса - чугун; Открытое рабочее колесо, позволяющее перекачивать воду с частицами диаметром до 76мм; Дизельный двигатель KDI1903Mc электростартером объемом 1861 см³ и максимальной мощностью 29 л.с. фирмы KOHLER (США) с жидкостным охлаждением; Смазываемое механическое уплотнение из карбида вольфрама; Две компенсационные пластины: одна спереди, другая сзади рабочего колеса; Двухколесная тележка с топливным баком 130л;

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА Varisco JD 6-250 G10

10- тип механического уплотнения, установленного на манжете вала из нержавеющей стали.

Вращающееся и стационарное седло из карбида вольфрама. Прокладки из нитриловой резины, если отсутствует иной тип смазки. Манжетное уплотнение из нитриловой резины, устанавливаемое обратной стороной;

G - Конструкция полностью из чугуна, внутренняя арматура из нержавеющей стали, прокладки из нитриловой резины;

FKL - консольно-моноблочная сборка с двигателем KOHLER с жидкостным охлаждением;

TRAILER - тележка для тяжелых условий эксплуатации

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>