Оборудование фирмы

Пневматический глубинный вибратор Wacker Neuson PIR 55

Пневматические глубинные вибраторы Wacker Neuson серии PIR применяются при невозможности использовать вибраторы с электрическим приводом. Малый вес и компактные размеры вибробулав делают их идеальным для широкого диапазона промышленного применения. Пневматические глубинные вибраторы используются на любых объектах где есть компрессор обеспечивающий давление в воздухопроводе в 6 бар. Все пневматические глубинные вибраторы Wacker Neuson могут поставляться с более длинными шлангами.
PIR 55 имеет диаметр булавы 55 мм, который обеспечит качественное уплотнение бетона в диаметре 65 см.

Технические характеристики

Диаметр вибробулавы , мм:	55
Защитный шланг , м:	2
Частота вращения, при 6 бар , об/мин:	18200
Диаметр уплотнения , см:	65
Расход воздуха, м3/мин:	1,4
Вес , кг:	3,6

Преимущества использования пневматических глубинных вибраторов PIR

Малый вес и компактные размеры. Используются на любых объектах где есть компрессор обеспечивающий давление в воздухопроводе в 6 бар.
Мощный пневматический двигатель, который можно полностью разобрать, что обеспечивает максимальную ремонтопригодность.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru