Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Затирочная машина по бетону Wacker Neuson CT 36-6



Модели серии CT 36 имеют рабочий диаметр 915 мм – идеальный размер для заглаживания среднеразмерных площадей. Затирочные машины идеально сбалансированы, что позволяет легко и без усилий управлять ими при любом количестве оборотов. Трансмиссионный тормоз, электронный предохранительный выключатель и датчик числа оборотов двигателя обеспечивают дополнительную тройную защиту оператора. В аварийном случае устройство отключается автоматически и останавливает дышло не более чем через три четверти оборота. Кроме того, устройство можно запустить только в том случае, если педаль газа установлена на ноль. Тем самым исключается случайное вращение дышла при запуске. Затирочная машина по бетону Wacker Neuson CT 36-6 комплектуется современным двигателем WN6 (разработка на базе Honda GX160).Прекрасные эргономические показатели в сочетании с высокой производительностью.

Технические характеристики

Мощность двигателя , кВт:	4.3
Скорость вращения лопастей , об/мин:	60 - 125
Угол наклона лопастей, град.:	0 - 30
Вес без рукоятки , кг:	73
Габарит ДхШхВ , мм:	2005 x 915 x 1040
Двигатель:	четырехтактный бензиновый WN 6 (аналог Honda GX 160)
Охлаждение:	воздушное
Объем цилиндра, см3:	170
Расход топлива, л/час:	1.5
Емкость бака , л:	3.5
Обороты двигателя min/max , об/мин:	3800
Диаметр заглаживания , мм:	915
Количество лопастей:	4

Преимущества использования бензиновой затирочной машины Wacker Neuson CT 36-6

Легка в управлении и обладает хорошей производительностью.

Предполагается затирка как лопастями (финишные и комбинированные),так и дисками.
Экономичные показатели по расходу топлива.
Различные диапазоны числа оборотов: низкое число оборотов для предварительной затирки, высокие диапазоны числа оборотов для полировки.
Угол установки лопастей: до 30°. В качестве силового привода установлена модель WN6, которая прекрасно себя показала в ассортименте M-серии.

Индивидуальный подбор направляющих рукояток для повышения комфорта при эксплуатации

Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и неподвижное дышло

Рукоятка с регулировкой по высоте, система Pro-Shift®
позволяет плавно изменять угол установки лопастей, а также регулировать высоту в соответствии с индивидуальными потребностями

Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и складное дышло
для облегчения транспортировки

Различные рукоятки для обеспечения оптимального комфорта при эксплуатации

Направляющая рукоятка Fold ADJ-P Направляющая рукоятка ADJ-P Направляющая рукоятка Fold ADJ-T Направляющая рукоятка ADJ-T Направляющая рукоятка Fold-T Направляющая рукоятка T Pro-Shift С регулировкой по высоте Неподвижное дышло Складное дышло Поворотная регулировка рукоятки Система®

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация