Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

## Вибротрамбовка бензиновая Wacker Neuson BS 70-4 As

Вибротрамбовки Wacker Neuson с четырёх тактным двигателем впечатляют своими превосходными техническими характеристиками. Высокая ударная сила, большая частота ударов и длинный ход тромбовочного башмака в сочетании с быстрым поступательным движением обеспечивают высокое качество уплотнения. Благодаря своей продуманной функциональности, четырехтактные вибротрамбовки исключительно просты в использовании, имеют более долгий срок службы и требуют минимального обслуживания.
Wacker Neuson BS 70-4 As с японским бензиновым двигателем Honda GX 100 и увеличенной амплитудой удара обеспечит наилучшее качество уплотнения на грунтах различной вязкости. Улучшенные характеристики по амплитуде удара с ходом поршня 73 мм и количеством 656 ударов в минуту гарантируют высокую производительность и превосходный результат. Четырехтактный двигатель обладает необходимым тяговым моментом для реализации полного потенциала рабочей системы. Силовой привод устойчив к вибрационным нагрузкам и приспособлен для длительной и интенсивной эксплуатации в стандартных условиях строительного объекта.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочая масса, кг: | 80 |
| Размер трамбования (ШхД), мм: | 280 x 340 |
| Д x Ш x В, мм: | 673 x 343 x 965 |
| Частота ударов, 1/мин: | 656 |
| Ход поршня на трамбовочном башмаке, мм: | 73 |
| Сила уплотнения, кН: | 20 |
| Рабочая скорость, м/мин: | 7 |
| Мощность на единицу площади - Уплотнение, м²/ч: | 118 |
| Тип двигателя: | GXR 120 |
| Изготовитель двигателя: | Honda |
| Двигатель: | Одноцилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель воздушного охлаждения |

| | |
|---|---|
| Рабочий объем, см³: | 121 |
| Номинальная мощность (DIN ISO 3046-1), кВт: | 2,7 |
| при числе оборотов, 1/мин: | 4.100 |
| Расход топлива, л/ч: | 1 |
| Емкость топливного бака, л: | 2,9 |

## Преимущества использования четырехтактных бензиновых вибротрамбовок Wackert Neuson

Быстрый запуск благодаря небольшому насосу на карбюраторе. Сильный удар для работы на тяжелом, связном грунте. Автоматическое выключение двигателя при запуске с низким уровнем масла. Первоклассный фильтр воздуха защищает двигатель от попадания пыли и позволяет в три раза увеличить интервал между заменами.

## Дополнительные технические преимущества

Удобная транспортировка Большая и гибкая проушина для транспортировки Легкая погрузка и разгрузка при помощи транспортировочных роликов на рукоятке

□
1/мин (вращение) / Часы работы

Инновационная система фильтрации воздуха Продолжительность работы в оптимальном диапазоне скорости в три раза больше, чем без компенсации Интервалы между обслуживанием в три раза длиннее

Без компенсации
С компенсацией
Увеличение интервала между обслуживанием

Двигатель с большим запасом мощности

Надежный двигатель GXR 120 от Honda работает в штатном режиме с показателями гораздо ниже предельных Это позволяет защитить двигатель и продлить его ресурс.

Легкость в управлении Всего один рычаг для запуска, останова и перехода в режим малого газа

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru