

Мотопомпа Varisco JD 10-305 G10 SZD TRAILER

Насосы серии J производства VARISCO представляют собой самовсасывающие центробежные насосы с рабочим колесом открытого типа, способные перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра за счет использования сменных компенсационных колец. Насосы имеют легко открывающиеся крышки для осмотра и механические уплотнения с внешней смазкой.

Самовсасывающий центробежный насос для сильнозагрязненных вод J10-305 TWGS/VM+HT.



Технические характеристики

Напор, м:	от 25 до 30,5
Поток, м.куб/час:	от 670 до 750
Мощность двигателя, л.с:	от 43 до 63
Размер напорного патрубка, мм:	250
Размер приточного патрубка, мм:	250
Размер частиц, мм:	76
Тип двигателя:	дизельный
Габариты Д x Ш x В, мм:	2328x1504x1723
Вес, кг:	1340

Варианты исполнения Varisco JD 10-305 G10

Модель	Напор, м	Поток, м ³ /час	Двигатель	Мощность, л. с.	Ø частиц, мм
JD 10-305 G10 SVM26 TRAILER	30,5	670	VM 3105TE2	46	76

JD 10-305 G10 SZD TRAILER	25	750	Deutz D914L03	43	76
JD 10-305 G10 SZD23 TRAILER	25	750	Deutz D914L04	63	76
JD 10-305 G10 SHT TRAILER	25	750	Hatz 4M41C	44	76

Открыть таблицу ☐ вариантов исполнения мотопомп Varisco. ☐

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Varisco JD 10-305 G10

Чугунная конструкция; Открытое рабочее колесо, позволяющее перекачивать воду с частицами диаметром до 76мм; Дизельный двигатель SUN 3105TE2 с электростартером объемом 2987 см³ и мощностью 48л.с. фирмы VM (Италия); Смазываемое механическое уплотнение из карбида вольфрама; Компенсационная пластина с резиновым покрытием; Двухколесная тележка с топливным баком 173л, крюком для подъема помпы, регулируемым дышлом и откидной ножкой;

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА Varisco

Varisco ☐ TW - тип механического уплотнения, установленного на манжете вала из нержавеющей стали. Вращающееся и стационарное седло из карбида вольфрама. Прокладки из нитриловой резины, если отсутствует иной тип смазки. Манжетное уплотнение из нитриловой резины, устанавливаемое обратной стороной;

Varisco ☐ G - Конструкция полностью из чугуна, внутренняя арматура из нержавеющей стали, прокладки из нитриловой резины;

Varisco ☐ MVM - консольно-моноблочная сборка с двигателем VM;

Varisco ☐ HT - тележка для тяжелых условий эксплуатации

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>