Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

## Виброплита бензиновая Wacker Neuson VP 1340 A

Виброплиты серии VP являются очень компактными и маневренными устройствами. К типичным сферам применения относятся строительство дорожек, садовое и ландшафтное строительство. Они идеально подходят для уплотнения асфальтовых покрытий, плотно прилегающей брусчатки, а также смешанного грунта даже в ограниченных пространствах. Оптимизированное сочетание специально разработанной плиты основания и направляющей рукоятки обеспечивает простоту маневрирования. Плиты серии VP можно легко обводить вокруг камней и покрытий каналов, а также направлять вдоль бордюров или зданий.

Wacker Neuson VP 1340 A - виброплита с бензиновым японским двигателем Honda GX 160, имеющий большой запас мощности и на высокую производительность. Вес 80 кг при силе удара в 13 кН позволяет эффективно выполнять большинство работ по уплотнению в ландшафтном деле. Узкое основание позволяет трамбовать грунт в небольших траншеях.

Виброплиты серии VP в качестве дополнительной опции могут быть оснащены бачком для воды, что позволит использовать это оборудование для укладки горячего асфальта, так как вода подаваемая под основание виброплиты не позволяет асфальту липнуть к металлу и облегчить скольжение. В результате асфальт уложенный при помощи виброплиты Wacker Neuson будет идеально ровным, без полос и следов скольжения самой машины по поверхности.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочая масса, кг: | 84 |
| Центробежная сила, кН: | 13 |
| Размер опорных плит (Ш х Д), мм: | 405 x 596 |
| Рабочая ширина, мм: | 405 |
| Рабочая высота (клиренс), мм: | 639 |
| Частота, Гц: | 98 |
| Предварительный запуск, м/мин: | 25 |
| Мощность на единицу площади, м²/ч: | 600 |
| Тип двигателя: | 4-тактный бензиновый двигатель |
| Изготовитель двигателя: | Honda |
| Двигатель: | GX160 |

| | |
|---|---|
| Рабочий объем, см³: | 163 |
| Мощность двигателя (номинальный), кВт: | 3,1 |
| при числе оборотов, 1/мин: | 3.600 |
| Расход топлива, л/ч: | 0,8 |
| Емкость топливного бака, л: | 3,6 |
| Водяной бак: | с водяным баком объемом 9 литров или без него |

## Преимущества использования бензиновой виброплиты Wacker Neuson серии VP

Превосходное уплотнение асфальтовых покрытий: Закругленные края плиты основания минимизируют образование нежелательных острых краев при повороте устройства.□
Комфортное уплотнение грунта: Скошенные края плиты основания облегчают уплотнение.□
Прочная конструкция позволяет свести к минимуму техническое обслуживание: Защита ременного привода предотвращает износ ремня.□
Надежная подъемная скоба и рукоятки на плите основания для легкой транспортировки.□
Все модели можно приобрести с водяным баком или без него.

## Дополнительные технические преимущества

### Система смачивания

Постоянное увлажнение до краев плиты основания Большой фильтр в водяном баке с очень хорошей эффективностью фильтрации предотвращает засорение водяных сопел Большой, прочный и простой в использовании регулятор для оптимального объема подачи □ □ □ □

### Плита основания□

Скошенные, закругленные края снижают до минимума образование нежелательных острых краев при повороте плиты основания, обеспечивая формирование ровной гладкой поверхности.□
Изготовлена из износостойкого кованого чугуна для продолжительного срока службы.□
Благодаря высококачественной плите основания обеспечиваются первоклассные результаты при уплотнении асфальтовых покрытий □□

**Направляющая рукоятка**

Перемещаемая вперед рукоятка обеспечивает компактность при транспортировке и хранении. Также она позволяет производить такие операции, как толкание виброплиты вверх при работе на склоне. Направляющая рукоятка сужается кверху для предотвращения царапания при уплотнении непосредственно возле стен. Изогнутая форма направляющей рукоятки гарантирует устойчивость при боковом использовании. Низкая вибрация, передаваемая на руки, менее 5 м/с² обеспечивает комфорт для пользователя и позволяет оператору дольше работать с виброплитой.

**Транспортировка**

Большая, прочная подъемная скоба для безопасного перемещения. Подъемная скоба повернута на 90 градусов для улучшения баланса при подъеме и более простого доступа к баку. Рукоятки на основании устройства обеспечивают простую транспортировку.

**Пластина для уплотнения брусчатки**

Экономия времени: быстрый и надежный монтаж без привинчивания к плите основания.
Не повреждающий материал, незаменимый аксессуар для любых работ по обустройству тротуаров.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**