Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

## Реверсивная виброплита бензиновая Wacker Neuson BPU 2540A

Модель BPU2540A от компании Wacker Neuson является легким и маневренным универсальным аппаратом для работ с тротуарной плиткой, садового и ландшафтного строительства, а также для ремонтных работ на дорогах, тротуарах и стоянках. Как и все виброплиты класса 25 – 37 кН компании Wacker Neuson, она обладает комплектом прочных встроенных колес. Это обеспечивает данному классу машин уникальную на рынке таких устройств мобильность на строительной площадке. Благодаря компактности конструкции и отличной маневренности, BPU2540 идеально подходит для профессионального уплотнения канав, тротуаров и других узких зон. Масса 145 кг и центробежное усилие 25 кН создают компактную и производительную вибрационную плиту для работы в узких траншеях.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочая масса, кг: | 145 |
| Центробежная сила, кН: | 25 |
| Размер опорных плит (Ш х Д), мм: | 400 x 703 |
| Рабочая ширина, мм: | 400 |
| Толщина опорных плит, мм: | 10 |
| Высота (без дышла), мм: | 647 |
| Частота, Гц: | 90 |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м/мин: | 21 |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м²/ч: | 504 |
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя: | Honda |
| двигатель: | GX 160 |
| Рабочий объем, см³: | 163 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046),кВт: | 4 |
| при числе оборотов, 1/мин: | 3.600 |

| | |
|---|---|
| Расход топлива, л/ч: | 0,8 |
| Объем бака (топливо), л: | 3,7 |
| Силовая передача: | От приводного двигателя через автом. центробежный ременный привод непосредственно на эксцентрики |
| Тип топлива: | Бензин |

## Преимущества использования виброплиты реверсивного хода BPU 2540

Единственное в своем роде оборудование! Встроенная ходовая часть исключительной прочности: даже горячий асфальт и падения с бордюров не могут повредить колеса. Высокая долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности и износостойкости. Отсутствие усталости и точная работа благодаря демпфированию рукояти и возможности бокового управления. Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти. Модель комплектуется инновационным эксцентриком с раздвоенным центром тяжести, повышающий мощность центробежного усилия. Ширина основания 40 см, что образует увеличенное полезное ударное давление на грунт Двигатель HONDA GX160, через просчитанный и настроенный крутящий момент эффективно передает силовой импульс на эксцентрик.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**