

## Виброплита реверсивная дизельная DPU 3050 H

Модели DPU с центробежной силой в 30 кН являются универсальными машинами для работы с тротуарной плиткой, садового и ландшафтного строительства, а также для ремонтных работ на дорогах, тротуарах и стоянках. Как и все виброплиты класса 25 – 37 кН компании Wacker Neuson, они обладают комплектом прочных встроенных колес. Это обеспечивает данному классу машин уникальную на рынке таких устройств мобильность на строительной площадке. Благодаря компактности конструкции и отличной маневренности, эти виброплиты идеально подходят для профессионального уплотнения канав, тротуаров и других узких зон в режиме постоянного использования.



Модель DPU3050H вырабатывает 30 кН центробежной силы. Также модель подходит для финишного уплотнения. Под эти параметры подходят работы по монтажу тротуарного камня, или подготовка песчано-гравийной подушки под укладку асфальта, а также трамбовка грунта перед заливкой ленточных и плитных фундаментов.

### Технические характеристики

|                                                                                     |           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Модель:                                                                             | DPU3050H  | DPU3050He-starter |
| Рабочая масса, кг:                                                                  | 181       | 206               |
| Центробежная сила, кН:                                                              | 30        | 30                |
| Размер опорных плит (Ш x Д), мм:                                                    | 500 x 703 | 500 x 703         |
| Рабочая ширина, мм:                                                                 | 500       | 500               |
| Толщина опорных плит, мм:                                                           | 10        | 10                |
| Высота (без дышла), мм:                                                             | 777       | 777               |
| Частота, Гц:                                                                        | 90        | 90                |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м/мин: | 21        | 21                |

Мощность на единицу площади  
макс. (зависит от грунта и  
влияния окружающей среды),  
м<sup>2</sup>/ч:

630

630

|                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                   | 1-цилиндровый дизельный<br>двигатель с воздушным<br>охлаждением                                           | 1-цилиндровый дизельный<br>двигатель с воздушным<br>охлаждением                                           |
| Изготовитель двигателя:                          | Hatz                                                                                                      | Hatz                                                                                                      |
| двигатель:                                       | 1 B 30                                                                                                    | 1 B 30                                                                                                    |
| Рабочий объем, см <sup>3</sup> :                 | 347                                                                                                       | 347                                                                                                       |
| Мощность двигателя макс. (DIN<br>ISO 3046), кВт: | 5,4                                                                                                       | 5,4                                                                                                       |
| при числе оборотов, 1/мин:                       | 3.600                                                                                                     | 3.600                                                                                                     |
| Расход топлива, л/ч:                             | 0,6                                                                                                       | 0,6                                                                                                       |
| Объем бака (топливо), л:                         | 5                                                                                                         | 5                                                                                                         |
| Силовая передача:                                | От приводного двигателя через<br>центробежную муфту и ременный<br>привод непосредственно на<br>эксцентрик | От приводного двигателя через<br>центробежную муфту и ременный<br>привод непосредственно на<br>эксцентрик |

## Преимущества использования виброплиты реверсивного хода DPU

Единственное в своем роде оборудование! Встроенная ходовая часть исключительной прочности: даже горячий асфальт и падения с бордюров не могут повредить колеса. Высокая долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности и износостойкости. Отсутствие усталости и точная работа благодаря демпфированию рукояти и возможности бокового управления. Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти. Мощный дизельный двигатель с большим резервом мощности. Доступны версии моделей со сверхвысокой скоростью прямого хода и электростартером.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_