

Осветительная мачта от сети 220 Вольт P2+

Осветительная мачта Atlas Copco P2+ без двигателя высотой 5,5 метров с питанием от внешнего источника 0,32 кВт. Легкая и компактная мачта P2+ обеспечивает освещение большей площади по сравнению с другими моделями аналогичного класса благодаря высокоэффективному прожектору, который рассеивает свет на 360°. Она прекрасно подойдет для различных сфер применения.



Технические характеристики

Освещение и подъемная мачта:

Тип ламп:	Светодиодные
Мощность 1 лампы, Вт:	320
Количество ламп, шт.:	1
Механизм подъема мачты:	Ручной
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч:	50
Высота мачты максимальная, м:	5,5

Общие характеристики:

Площадь освещения, кв. м:	2000
Номинальная частота, Гц:	50
Номинальное напряжение, В:	230

Двигатель:

Производитель:	без двигателя
----------------	---------------

Альтернатор:

Производитель:	без альтернатора
----------------	------------------

Габариты и масса:

Длина транспортировочная, мм:	500
Ширина транспортировочная, мм:	500
Высота транспортировочная, мм:	2200

Особенности Atlas Copco P2+

Преимущества светодиодных ламп перед металлогалогенными:

Энергоэффективность — светодиоды обладают более высоким КПД, за счет чего потребляют намного меньше энергии, что позволяет существенно экономить на стоимости дизельного топлива. Так экономия за год эксплуатации ежедневно в течение 8 часов составит более 80 000 рублей.

Срок службы светодиодных ламп до 30 тысяч часов, тогда как металлогалогенные лампы рассчитаны только на 6 тысяч часов работы.

Яркость освещения — мачта со светодиодными светильниками обеспечивает оптимальную освещенность (20 люкс) на 20% большей площади, чем аналогичные модели с металлогалогенными лампами.

Безопасность и удобство эксплуатации:

Простое и безопасное подключение к любому источнику электричества (основная сеть или генератор).
Стабилизирующие опоры обеспечивают устойчивость конструкции при скорости ветра до 50 км/ч.

Смотрите также

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____