

## Щетка с ручным поворотом

Дорожная щетка для вилочного погрузчика с ручным поворотом, используется для уборки открытых и закрытых территорий. Для закрытых территорий устанавливается водяной бак. Щетка крепится на вилы погрузчика и подключается к гидравлике.



## Технические характеристики

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Ширина , мм:                        | 1500/1800   |
| Угол поворота, град:                | -40.... +40 |
| Диаметр щетки, мм:                  | 550         |
| Количество дисков, шт:              | 35/42       |
| Вес, кг:                            | 140/160     |
| <b>Гидромотор:</b>                  |             |
| Рабочий объем, см3:                 | 80.5        |
| Макс. скорость, об/мин:             | 650         |
| Номинальный крутящий момент, Н/м:   | 250         |
| Полезная номинальная мощность, кВт: | 7.25        |
| Макс. давление на входе, МПа:       | 21          |
| Номинальный расход, л/мин:          | 30          |

## Конструкция и размеры щетки

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>