

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 6-400 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.



|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Максимальный напор, м:          | 58-62     |
| Максимальный поток, м.куб/час:  | 400-480   |
| Мощность двигателя, л.с:        | 71-121    |
| Размер напорного патрубка, мм:  | 150       |
| Размер приточного патрубка, мм: | 150       |
| Размер частиц, мм:              | 50        |
| Тип двигателя:                  | дизельный |

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

| □ □ □ □ □ □ □<br>Модель          | □<br>Напор, м □ | □<br>Поток,<br>м3/час □ | □ □ □ □ □<br>Двигатель      | □<br>Мощность, л.с. □ | □<br>Ø частиц, мм □ |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| □ JD 6-400 G10 □ SZD18<br>TANK □ | □ □ □ 58        | □ □ □ □ □ 480           | □ □ □ Deutz □ BF6L914       | □ □ □ 121             | □ □ □ □ □ 50        |
| □ JD 6-400 G18 ZD26<br>TANK □ □  | □ □ □ 58        | □ □ □ □ □ 480           | □ □ □ Deutz □ BF6L914 □ □ □ | □ □ □ 121             | □ □ □ □ □ 50        |
| □ JD 6-400 G10 □ SZD<br>TANK □   | □ □ □ 62        | □ □ □ □ □ 400           | □ □ □ Deutz D914L05 □ □ □   | □ □ □ 71              | □ □ □ □ □ 50        |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>