Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

## Мотопомпа Varisco JB 3-140 G10 MKL01 LIFT

Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напор, м: | 21,5-25 |
| Поток, м.куб/час: | 75-80 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 6,5-12,1 |
| Размер напорного патрубка, мм: | 80 |
| Размер приточного патрубка, мм: | 80 |
| Размер частиц, мм: | от 25 до 28 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Вес, кг: | 41-96 |

### Варианты исполнения Varisco JB 3 LIFT

Открыть таблицу□вариантов исполнения мотопомп Varisco.□
□□

| □ □ □ □ □ □ □Модель□ | □H□ напор,м□ | □Поток, м3/час□ | □ □ □ □Двигатель□ □ □ | □Мощность, л.с.□ | □Ø частиц, мм□ □ |
|---|---|---|---|---|---|
| □JB 3-100 G10□ MBS01□LIFT□□□ | □ □ □21,5 | □ □ □ □ □ □ 75 | □ □ □Briggs VANGUARD | □ □ □ □6,5 | □ □ □ □ □ □25 |
| □JB 3-140 G10□ MKL01□LIFT | □ □ □25 | □ □ □ □ □ □ 80 | □ □ □Kohler CH395 | □ □ □ □ □8,5 | □ □ □ □ □25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| □JB 3-140 G30□ MKL04□LIFT□□□ | □ □ □25 | □ □ □ □ □ □ 80□ □ □Kohler CH440□ □□ □ □ □ □12,1 | □ □ □ □ □28 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru