

Установка водопонижения Varisco SIMPLE JD 3-210 G10 MLD28 V01

Дизельные установки водопонижения VARISCO серии SIMPLE JD предназначены для понижения уровня грунтовых вод во время земляных работ. Эти насосы предназначены для тяжелых условий эксплуатации. В их конструкции был введен вакуумный насос, что позволяет очень быстро осуществлять заливку и пуск насоса, а в дальнейшем перекачивать воду с большим содержанием воздуха.



Технические характеристики

Напор, м:	30
Поток, м.куб/час:	90
Мощность двигателя, л.с:	15
Размер напорного патрубка, мм:	80
Размер приточного патрубка, мм:	80
Размер частиц, мм:	40
Тип двигателя:	Дизельный
Двигатель:	Lombardini 12LD477-2
Вес, кг:	420
Производительность вакуумного насоса, куб.м/час:	45

Особенности Varisco SIMPLE JD 3-210

Максимально допустимый диаметр твердых частиц - 40мм; Корпус насоса - чугун; Компенсационные пластины, покрытые резиновым слоем; Механическое уплотнение из карбида кремния с автоматическим лубрикаторм; Производительность вакуумного насоса 45 м3/час; Дизельный двигатель LOMBARDINI 12LD477-2L с электростартером мощностью 8кВт;

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Varisco SIMPLE JD 3-210

Автоматическое самовсасывание без залива насоса благодаря наличию вакуумного насоса; Масло-смазываемый вакуумный насос; Самовсасывающий водяной насос; Емкость топливного бака позволяет использовать установку 24 часа без дозаправки;

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>