

Дизельная установка водопонижения Varisco SIMPLE JD 8-300 G10 MVM16 V02

Дизельные установки водопонижения VARISCO серии SIMPLE JD 8-300 предназначены для понижения уровня грунтовых вод во время земляных работ. Эти насосы предназначены для тяжелых условий эксплуатации. В их конструкции был введен вакуумный насос, что позволяет очень быстро осуществлять заливку и пуск насоса, а в дальнейшем перекачивать воду с большим содержанием воздуха.



Технические характеристики

Напор, м:	27
Поток, м.куб/час:	500
Мощность двигателя, л.с:	47
Размер напорного патрубка, мм:	200
Размер приточного патрубка, мм:	200
Размер частиц, мм:	60
Тип двигателя:	Дизельный
Двигатель:	VM 3105TE2
Вес, кг:	1200
Производительность вакуумного насоса, куб.м/час:	75

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Varisco SIMPLE JD 8-300

Автоматическое самовсасывание без залива насоса благодаря наличию вакуумного насоса; Масло-смазываемый вакуумный насос; Самовсасывающий водяной насос; Емкость топливного бака позволяет использовать установку 24 часа без дозаправки;

Особенности Varisco SIMPLE JD 8-300

Максимально допустимый диаметр твердых частиц - 60мм; Корпус насоса - чугун; Компенсационные пластины, покрытые резиновым слоем; Механическое уплотнение из карбида кремния с автоматическим лубрикатором; Производительность вакуумного насоса 75 м3/час;

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>