Оборудование фирмы REXTER

Шинозащитная цепь X18 Ultra

Шинозащитная цепь X18 Ultra производства ЕС для больших погрузчиков эксплуатационной массой 56-82 тонн. Применяется при таких работах как работа с мрамором, известняком, щебнем и глиной; землеройные работы; работы по перемещению горной массы. Шинозащитные цепи произведённые на европейских заводах изготавливаются из высококачественных стальных сплавов произведённых в Евросоюзе, легированных хромом, марганцем и молибденом и обеспечивающих высокую износостойкость при значительной гибкости.
Заводы в Австрии. Словении и Словакии имеют собственное производство соединительных звеньев, выполняемое не методом горячей формовки, а исключительно методом ковки в кузнечном цехе оборудованном 600, 800 и 1000-тонными гидро-пневматическими кузнечными молотами.

Технические характеристики

Эксплуатационная масса:	56-82 т
Размеры звена (ШхВхД):	26x54x84□мм
Мощность двигателя:	274кВт-403□кВт
Размеры шин:	□26.5×25 – 29.5×25 –35/65-33
Система:	из 4х звеньев, кованное звено соединено со сварным кольцом□
Размер ячеек D:	79 мм
Вес:	550 г/звено
Износ:	320□г/звено□
Кольцо:	
d1:	18 мм
d2:	67 мм
поперечное сечение кольца:	255 мм2
Материал звена Cr-Mo:	Легированная сталь со специальной термообработкой□
Материал кольца Cr-Mn-Mo:	Легированная сталь со специальной термообработкой
Глубина закалки кольца:	1□мм

Рабочие зоны:	□Работа с мрамором, известняком, щебнем и глиной; Землеройные работы;□Работы по перемещению горной массы

Элементы цепи и размеры

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____