Оборудование фирмы REXTER

Шинозащитная цепь X18 Royalrock

Шинозащитная цепь X18 Royalrock европейского производства для больших погрузчиков эксплуатационной массой 20-82 тонн. Применяется при таких работах как работа с гранитом, базальтом, железными, медными, хромовыми рудами, золотом. Шинозащитные цепи на заводах Австрии, Словении и Славакии изготавливаются из высококачественных стальных сплавов произведённых в Евросоюзе, легированных хромом, марганцем и молибденом и обеспечивающих высокую износостойкость при значительной гибкости.

Производитель цепей для защиты шин имеет собственное производство соединительных звеньев, выполняемое не методом горячей формовки, а исключительно методом ковки в кузнечном цехе оборудованном 600, 800 и 1000-тонными гидро-пневматическими кузнечными молотами.

Технические характеристики

Эксплуатационная масса:	20-82 т
Размеры звена (ШхВхД):	32x59x90 мм
Мощность двигателя:	274-403 кВт
Размеры шин:	26.5×25 – 29.5×25 – 35/65-33
Система:	из 4х звеньев, кованное звено соединено со сварным кольцом
Размер ячеек D:	79 мм
Вес:	750 г/звено
Износ:	3450 г/звено
Кольцо:	
d1:	18 мм
d2:	67 мм
поперечное сечение кольца:	254 мм2
Материал звена Cr-Mo:	Легированная сталь со специальной термообработкой
Материал кольца Cr-Mn-Mo:	Легированная сталь со специальной термообработкой
Глубина закалки кольца:	1 мм

Рабочие зоны:	☐Работа с гранитом, базальтом, железными, медными, хромовыми рудами, золотом

Элементы цепи и размеры

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____