Оборудование фирмы Atlas Copco

Погружной насос WEDA S 30N 230В под шланг 3", поплавок

Грязевой насос Atlas Copco WEDA-S 08N с однофазным электромотором мощностью 1800 вт или с трехфазным электромотором мощностью 2500 вт для работ с грязной водой со шламом размером до 50 мм в диаметре. Глубина погружения насоса составляет 5 метров, а напор 12,5 и 15 метров.

Технические характеристики

Модель:	WEDA S 30N(1 фаза)	WEDA S 30N(3 фазы)
Max.напор, м:	12.5	15
Производительность:		
л/мин:	700	900
м³/ч:	42	54
Номинальная входная мощность, кВт:	1.8	2.5
Макс. потребляемая мощность, кВт:	2.2	3.1
Напряжение, В:	230	400
Масса, кг:	25	
Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм:	50	
Выходной патрубок (гладкий и резьбовой BSP), мм / дюйм:	50 / 3”	
Габариты (ВхШхД),мм:	620x326x250	

Особенности погружного насоса WEDA S 30N

Стойкий к воздействию песка и грязи. Вихревая конструкция рабочего колеса, выполненного из чугуна, и тройное уплотнение. Способность перекачивать частицы размером до 25 мм с минимальным

изнашивающим воздействием. Защита электродвигателя, аналогичная используемой на насосе WEDA 04/08.

Преимущества погружного насоса WEDA S 30N

Возможность работы всухую. Тепловая защита электродвигателя. Работа по принципу “подключи и работай”. Встроенный конденсатор с высоким крутящим моментом. Двойное механическое уплотнение вала из карбида кремния. Дополнительное манжетное уплотнение для увеличения срока службы основного уплотнения. Гладкий и резьбовой выходные патрубки входят в стандартную комплектацию насоса. Простой доступ к рабочему колесу и рабочей камере. Соответствие стандартам ISO 9001 и CE.

График рабочих характеристик насоса WEDA-S 30N

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____