Оборудование фирмы Atlas Copco

# Погружной насос WEDA D80H 400В под шланг 4"

Погружной дренажный насос Atlas Copco WEDA-D 80 с трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором и встроенным контактором мощностью 20 кВт для перекачивания большого объема загрязненных жидкостей. Поставляются два варианта данного насоса: со средним напором (40 метра в высоту), но высокой производительностью (6000 литров перекаченной жидкости в минуту) и высоким напором (65 метров в высоту), но средней производительностью (2500 литров перекаченной воды в минуту). Чаще всего данный насос используется для работ по осушению, строительству и обслуживанию дамб, плотин, шлюзов, ГЭС, водосбросов и т.л

## Технические характеристики

| Модель: | WEDA 80N 3 ф | WEDA 80H 3 ф |
|---|---|---|
| Max.напор, м: | 40 | 65 |
| **Производительность:** | | |
| л/мин: | 6000 | 2500 |
| м³/ч: | 360 | 150 |
| Номинальная входная мощность, кВт: | 20 | 20 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт: | 22 | 22 |
| Напряжение, В: | 400 | 400 |
| Масса, кг: | 180 | 180 |
| Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм: | 12 | 12 |
| Выходной патрубок, мм/дюйм: | 150/6"(4 опция)" | 100/4"(6 опция) |
| Максимальная глубина погружения, м: | 20 | 20 |
| Габариты (ВхШхДиам),мм: | 980x690x530 | 980x690x530 |

## График рабочих характеристик насоса WEDA-D 80N и 80H

## Условия эксплуатации погружного насоса WEDA D 80

Перекачивание жидкостей с примесью в тяжелых условиях. Максимальная глубина погружения насоса в воду 20 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40 °C. Максимальная плотность перекачиваемой жидкости 1,100 кг/м³. pH перекачиваемой жидкости 5-8.

## Преимущества погружного насоса WEDA D 80

Надежная конструкция. Малый вес и удобство эксплуатации. Износостойкая рабочая камера из хромосодержащей стали и резины. Регулируемые изнашивающиеся детали. Полный набор уплотнений для легкого и быстрого обслуживания. Встроенный контактор для DOL запуска. Простая установка.

## Опции погружного насоса WEDA D 70

Поплавковый выключатель. Автоматический контроль уровня NVB. Цинковое покрытие. Экопсидное покрытие. Встроенный пускатель Y/D.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**