

## Коленчатый подъемник JLG 450 AJ

Коленчатый подъемник JLG 450AJ будет незаменим при выполнении работ на зданиях сложной формы или в ограниченном пространстве, поскольку обладает хорошей маневренностью рабочей платформы и большим горизонтальным вылетом стрелы. Дизельный коленчатый подъемник JLG 450AJ рабочей высотой 15,77 метров и увеличенной грузоподъемностью до 250 кг.



### Технические характеристики

#### Ножничный подъемник JLG 450AJ:

Рабочая высота, м: 15.77

Высота платформы, м: 13.72

Грузоподъемность, кг: 250

Тип питания: дизель

Длина, м: 6.71

Ширина, м: 2.34

Высота, м: 6.58

Высота в сложенном состоянии, м: 2.29

Вес, кг: 6250

Производство: США

Емкость - Гидравлическая емкость, л: 144

Емкость топливного бака, л: 60.50

Двигатель: Deutz

#### Эксплуатационные характеристики:

Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч: 6.8

Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом: 45 %

Радиус поворота – Снаружи, м: 4.78

#### Размерные и габаритные данные:

Дорожный просвет, м: 0.42

Размеры платформы А, м: 0.76

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Размеры платформы В, м:                                | 1.83                        |
| Размер шин:                                            | 33/1550 x 16.5 сверхширокие |
| Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м: | 7.3                         |
| Горизонтальный вылет стрелы, м:                        | 7.62                        |

## Преимущества коленчатого подъемника JLG 340 AJ

Двигатель с переменной скоростью позволяет повысить топливную экономичность и снизить эксплуатационные затраты. Поставляемая в стандартной комплектации ось с независимой подвеской колес обеспечивает превосходную проходимость для неровной местности. Полный подъем выполняется на 50 %\* быстрее (\*может отличаться в ходе эксплуатации), что повышает производительность работы. Горизонтальный вылет увеличен на полметра для расширения рабочей зоны. Повышенная грузоподъемность люльки с 230 кг до 250 кг позволяет поднять с собой больше инструментов или материалов для увеличения продолжительности работ.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>