Оборудование фирмы

# Коленчатый подъемник JLG 600 A

Дизельный коленчатый подъемник JLG 600 A рабочей высотой до 20 метров и грузоподъемностью до 230 кг. Коленчатый подъемник JLG 600 A - это модель с узкой ходовой частью, облегчающей маневрирование в условиях тесных рабочих площадок. Выбор моделей со стрелой и без стрелы для повышения многофункциональности. По выбору – полный привод с качающейся осью, обеспечивающий превосходную проходимость.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Ножничный подъемник JLG 600 A: | |
| Рабочая высота, м: | 20.42 |
| Высота платформы, м: | 18.42 |
| Грузоподъемность, кг: | 230 |
| Тип питания: | дизель |
| Длина, м: | 8.1 |
| Ширина, м: | 2.41 |
| Высота в сложенном состоянии, м: | 2.54 |
| Вес, кг: | □10 160 |
| Производство: | Китай□□ |
| Емкость - Гидравлическая емкость, л: | 151 |
| Емкость топливного бака, л: | 114 |
| Двигатель: | Deutz (дизельный) |
| Эксплуатационные характеристики: | |
| Скорость перемещения - с 2- колесным приводом, км/ч: | 6.8□ |
| Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч: | 6.8□ |
| Способность преодоления уклонов - с 2-колесным приводом: | 30 % |
| Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом: | 45 % |
| Радиус поворота – Снаружи (2-колесное управление), м: | 5.36 |
| Радиус поворота – Снаружи (4-колесное управление), м: | 2.95 |

| | |
|---|---|
| Размерные и габаритные данные: | |
| Дорожный просвет, м: | 0.3 |
| Размеры платформы A, м: | 0.91 |
| Размеры платформы B, м: | 2.44 |
| Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м: | 8.09 |
| Горизонтальный вылет стрелы, м: | 12.07 |

## Преимущества коленчатого подъемника JLG 600 A

Узкое шасси для повышения мобильности и маневренности в условиях ограниченных пространств (опция) Верхняя секция повышает точность позиционирования рабочей платформы (опция) Полный привод и осциллирующая ось - для непревзойденной проходимости (опция)

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**