Оборудование фирмы

Коленчатый подъемник JLG 1250 AJP

Коленчатый подъемник серии JLG 1250AJP с дизельным двигателем высотой подъёма сорок метров и грузоподъемностью до 450 кг, что повышает производительность. Четыре ведущих управляемых колеса в сочетании с осциллирующей осью обеспечивают отличную маневренность и устойчивость на рабочей площадке.

Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 1250 AJP:	
Рабочая высота, м:	40.30
Высота платформы, м:	38.30
Грузоподъемность, кг:	230
Тип питания:	дизель
Длина, м:	14.48
Ширина, м:	2.49
Высота в сложенном состоянии, м:	3.05
Вес, кг:	□21000
Производство:	Китай
Емкость - Гидравлическая емкость, л:	261
Емкость топливного бака, л:	151
Двигатель:	Deutz (дизельный)
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - с 2- колесным приводом, км/ч:	4.8□
Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч:	4.8□
Способность преодоления уклонов - с 2-колесным приводом:	30 %
Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом:	45 %
Радиус поворота – Снаружи (2-колесное управление), м:	6.86

Радиус поворота – Снаружи (4-колесное управление), м:	4.42
Размерные и габаритные данные:	
Дорожный просвет, м:	0.3
Размеры платформы A, м:	0.91
Размеры платформы B, м:	2.44
Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м:	9.78
Горизонтальный вылет стрелы, м:	19.25

Преимущества коленчатого подъемника JLG 1250 AJP

Запатентованная JLG конструкция стрелы QuikStick® значительно сокращает время подъема и опускания рабочей платформы Поставляемая в стандартной комплектации ось с независимой подвеской колес обеспечивает превосходную проходимость для неровной местности Четыре ведущих управляемых колеса в сочетании с осциллирующей осью обеспечивают великолепную маневренность на рабочей площадке Грузоподъемность рабочей платформы до 450 кг повышает универсальность применения и производительность

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация