Оборудование фирмы Husqvarna

## Глубинный вибратор AX48 (вал 8 м)

Электрические высокочастотные глубинные вибраторы Husqvarna серии AX это вибробулава с диаметром от 36 до 90 мм, которая через гибкий вал длиной 5 метров соединена с трехфазным двигателем, работающим от преобразователя частоты. Данные вибраторы подходят для работы с бетоном средней и высокой вязкости. Данные вибраторы рекомендуется подключать к частотным преобразователям CF67T.

### Технические характеристики

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр булавы, мм: | 36 | 40 | 48 | 56 |
| Напряжение: | 42В-3-200Гц | 42В-3-200Гц | 42В-3-200Гц | 42В-3-200Гц |
| Мощность, Вт: | 300 | 240 | 560 | 770 |
| Длина булавы, мм: | 322 | 320 | 350 | 380 |
| Длина вала, м: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина провода, м: | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Масса булавы, кг: | 2.1 | 2.1 | 4.1 | 5.1 |
| Общая масса, кг: | 12 | 12 | 14 | 15 |
| Частота в бетоне, виб/мин: | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Сила тока (при 42 В), А: | 6.2 | 4.5 | 10 | 11.7 |
| Тип вибрации: | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок |
| Центробежная сила, Н: | 1350 | 1400 | 3400 | 4300 |
| Амплитуда, мм: | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.1 |
| Значение вибрации, м/с²: | 3.9 | 3.81 | 3.53 | 3.66 |
| Уровень шума, дБ(А): | 70 | 78 | 76 | 79 |

### Особенности

Стандартная длина шланга составляет 5м, возможно увеличение шланга до 20м. Идеально подходит для работ, связанных с вибрированием бетонных колонн. Корпус выключателя имеет скругленные края, позволяющие легко скользить через препятствия и арматуру. Для защиты опалубки и арматуры

вибраторы могут комплектоваться резиновыми наконечниками.

## Преимущества глубинных вибраторов AX

Возможность работать с жёстким бетоном
Обработка бетона как ещё в подвижном состоянии, так в жёстком.

Подшипники с индукционной закалкой
На глубинных вибраторах Husqvarna серии AX 36 и AX 40 шарикоподшипники проходят технологичную индукционную закалку, благодаря чему срок службы вибрационных узлов значительно увеличивается.

Инновационные материалы
Кабели и гибкие валы на глубинных вибраторах Husqvarna устойчивы к механическим воздействиям.

Практичное использования
На одном участке производимых работ можно использовать до четырёх глубинных вибраторов серии AX за питавшийся от преобразователя частоты модели Husqvarna CF67T.

## Каталоги

Инструкция по эксплуатации для глубинных вибраторов AX

Каталог запасных частей для глубинных вибраторов серии AX

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**