

Телескопический колесный погрузчик Weideman 5080T

Телескопический колесный погрузчик прекрасно подходит для ситуаций, когда необходима большая высота подъема. Ведь наряду с высокой функциональностью, повышенным уровнем комфорта работы и высочайшими стандартами безопасности эти машины по сравнению с обычными колесными погрузчиками с рычагом оснащены телескопической стрелой, что позволяет увеличить высоту подъема и рабочий диапазон. При этом телескопические колесные погрузчики обладают основными достоинствами шарнирно-сочлененных колесных погрузчиков, такими как маневренность, устойчивость и мощное подъемное усилие. Именно эти характеристики обеспечивают их успех.



Технические характеристики

Данные транспортного средства □

Мост □

РА 1422/2

Рабочее место водителя □

Кабина

Скорость движения □ (опционально)

0- 20 (30, 40) км/ч

Передачи □

2

Объем бака □

105 л

Гидравлическое масло □

95 л

Гидравлическая система □

Рабочая гидравлика - Производительность □ (опционально) 100 (115-150) л/мин

Рабочая гидравлика - Рабочее давление □

235 бар

Привод □

Тип привода □

гидростатический

Приводной механизм □

карданного вала

Шумовые характеристики □

Гарантированный уровень акустической мощности L_{WA} □ 103 дБ(А)

Эданный уровень звука L_{pA} □

78 дБ(А)

Электрическая установка □

Рабочее напряжение □

12 V

Рабочий вес (в стандартной комплектации) □	7200 кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - □ машина расположена прямо □	4365 (2561*) кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута □	3659 (2133*) кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо □	4103 (2560*) кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута □	3448 (2128*) кг

Данные двигателя □ стандартные

Производитель	Perkins
Марка двигателя	854F-E34TAWF
Цилиндр	4
Мощность двигателя (макс.)	90 (122) кВт (л. с.)
При (макс.)	2200 об./мин.
Объем	3400 см ³
Охлаждение	Вода/наддувочный воздух
Уровень нормы токсичности ОГ	IV
Дополнительная очистка ОГ	DOC/SCR

Качающийся опорный шарнир
Основа конструкции машин Weidemann —
легендарный качающийся опорный шарнир.
Все четыре колеса имеют постоянный контакт
с поверхностью, и машина движется с □
максимальным тяговым усилием. Кроме того,
это обеспечивает ей уникальную
маневренность.□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ось планетарных шестерен

Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность.



Блокировка дифференциала

100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин.



Прочная телескопическая стрела

Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию, параллельное движение обеспечивается гидравлически. Все основные гидролинии проходят внутри и защищены от внешнего воздействия.

Телескопическая стрела для колесных погрузчиков Weidemann сочетает в себе преимущества шарнирно-сочлененной машины с преимуществами телескопического погрузчика. Поэтому большая высота перегрузки не представляет проблемы.



Ограничитель угла заднего крена

Все телескопические колесные погрузчики Weidemann серийно оснащаются ограничителем угла заднего крена. Он расположен на креплении Weidemann и ограничивает угол заднего крена. Предохранитель не допускает чрезмерного сворачивания при задвинутой или выдвинутой телескопической стреле. Например, это не позволяет содержимому ковша вывалиться на кабину. □



Ограничители поворота

При максимальном угле поворота колес передний и задний мосты машины соприкасаются. В машинах Weidemann эта зона особенно надежно защищена ограничителями из высококачественной стали, что препятствует появлению коррозии. Это сохраняет стоимость!

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация