Оборудование фирмы REXTER

Погрузочные ковши (BU)

Коническая форма ковша — результат тщательно продуманного дизайна. Она позволяет экономить место при транспортировке ковшей. За счет высокого качества сварки обеспечивается прочность конструкции данного навесного оборудования на вилочный погрузчик.

Технические характеристики

Грузоподъемность,кг/м³:	средняя- 900-1600 большая-1000-2150	
Объем:	500-2500	900-2500
Ширина, мм:	18500-2450	1900-2450

Характеристики

Нож изготовлен из арматурной стали для повышения износоустойчивости Ребро жесткости внутри ковша предотвращает деформацию Повышенная прочность за счет высокого качества сварки Коническая форма для легкого наполнения и полного опорожнения ковша Изношенные накладки вдоль днища ковша для защиты нижней части навесного оборудования Изогнутые ребра жесткости повышают прочность ковша Профильные боковые пластины для дополнительной прочности Чрезвычайно прочный подрезной нож с твердостью 500HB

Доступны различные модели:

Как заказать ковш на вилочный погрузчик

Для того, что бы заказать ковш на□ погрузчик необходимо в разделе "Комментарий" в окне "Запроса товара" написать необходимые технические характеристики. Для более правильного подбора навесного оборудование нужна более подробная информация.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru