

## Бетонолом пневматический TEX 230PE

Пневматический бетонолом Atlas Copco TEX 230PE с гашением вибраций на рукоятки, выполненный в цельнометаллическом корпусе с кожухом для шумопоглощения является наиболее популярной моделью среди строителей, ремонтников и арендодателей. Расхода воздуха хватает на использование компрессорной станции XAS 37 Kd, но если возникнет потребность в использовании нескольких отбойных молотков TEX 230PE одновременно, то в таком случае подойдет станция XAS 87 Kd.



### Технические характеристики

|                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Тип выключателя:                                                         | Со снижением вибрации |
| Модификация отбойного молотка:                                           | С глушителем          |
| Размер хвостовика (мм):                                                  | Шестигранный 25x108   |
| Размер хвостовика (дюймы):                                               | Шестигранный 1x4 1/4  |
| Масса:                                                                   | 25.5 кг               |
| Длина:                                                                   | 625 мм                |
| Расход воздуха:                                                          | 30 л/с                |
| Расход воздуха:                                                          | 1,5 м³/мин            |
| Давление воздуха:                                                        | 6 бар                 |
| Частота ударов/мин:                                                      | 1320                  |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):                                  | 4.2 м/с²              |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (2000/14/EC): | 104 дБ(А)             |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) L <sub>p</sub> , r=1 м:           | 92 дБ(А)              |

### Особенности

Модели PE имеют систему виброгашения HAPS (Hand and Arm Protection System). По сравнению с обычными бетоноломами с фиксированными ручками, данные бетоноломы имеют уровень вибрации в 7 раз ниже. Пуск SOFSTART™ – полное управление долотом. Выпускаются с двухступенчатым пуском, обеспечивающим полный контроль при начале работы даже в трудных условиях. Удобство работы.

Свободное вращение шарнира на входе воздуха даже под давлением. Цельный корпус – меньше деталей, больше надежность. Износостойкий глушитель из полиуретана снижает уровень шума до 75% (в сравнении с таким же бетоноломом без глушителя, ISI 3744). Встроенный лубрикатор минимизирует износ и незаменим при минусовых температурах; можно использовать с антифризом, например AIR-OIL Atlas Copco. Вмещает смазку на всю рабочую смену.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>