Оборудование фирмы Atlas Copco

# Лубрикатор CLG 30

Пневматический перфоратор Atlas Copco RH 571-5L с Т-образной рукояткой для вертикального бурения взрывных отверстий рядом с уступами, для вторичного бурения в карьерах, каменоломнях глубиной до 6 метров. Маленькая габаритность и небольшой вес делают данные перфораторы прекрасными помощниками в ограниченных пространствах в небольшом объеме. Для данного перфоратора советуем приобрести станцию XAS 47 Dd.

## Технические характеристики

| Модель: | RH 571-5L | RH 571-5LS |
|---|---|---|
| Масса: | 18 кг | 19 кг |
| Длина: | 510 мм | 510 мм |
| Расход воздуха: | 39 л/с | 39 л/с |
| Число оборотов/мин: | 190 | 190 |
| Скорость проникновения: | 295 мм/мин | 275 мм/мин |
| Соединение шлангом: | 19 мм | 19 мм |
| Частота ударов/мин: | 2100 | 1980 |
| Диаметр поршня: | 55 мм | 55 мм |
| Длина хода: | 60 мм | 60 мм |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10)*: | 23.2 м/с² | 23.2 м/с² |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC)**: | 119 дБ(А) | 112 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203)** Lp, r=1 м: | 106 дБ(А) | 99 дБ(А) |
| Размер хвостовика (мм): | 22x108 | 22x108 |

## Особенности

Снижение шума (для модели RH 571-5LS). Встроенная функция продувки воздухом. Дополнительная продувка для быстрой и эффективной очистки скважины.

## Применение

Бурение на глубину до 6 м. Промышленное бурение в карьерах/в производстве строительного камня. Бурение взрывных скважин и вторичное бурение.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**