

## Буровой комплекс Atlas Copco (Epiroc) Predator

Комплекс для бурения Predator компании Atlas Copco (Epiroc) предназначен для горизонтального, вертикального и горизонтально-направленного бурения. Не имеющий себе аналогов комплекс, используется также для бурения скважин в угольных пластах при добыче метана, скважин на месторождениях нефти и природного газа. Глубина пробиваемой скважины достигает 8 000 футов (2 500 метров).



### Технические характеристики

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Палубный двигатель CAT C-27:         | 708 кВт                           |
| Механическая коробка передач:        | Fuller RTOF-14908LL, 8-скоростная |
| Гидромотор привода шасси:            | 354 кВт                           |
| Передний сдвоенный мост:             | 19 958 кг                         |
| Полная масса ТС:                     | 51 256 кг                         |
| Грузоподъемность установки:          | 90 718 кг                         |
| Скорость подъема снаряда:            | 48 м/мин                          |
| Скорость спуска снаряда:             | 39 м/мин                          |
| Проходное отверстие вращателя:       | 127 мм                            |
| Угол поворота подвижного вращателя:  | 0–90°                             |
| Макс. Нагрузка при угле наклона 45°: | 3 629 кг                          |
| Рабочий зазор под вращателем:        | 16,1 м                            |
| Макс. скорость движения:             | 90 км/ч                           |
| Макс. скорость в режиме замедления:  | 6 км/ч                            |
| Преодолеваемый уклон:                | 49,5%                             |
| Радиус разворота:                    | 16,7 м                            |

### Особенности бурового комплекса Epiroc Predator

Система удобна своим единым комплектом: гидравлическая платформа, мобильная буровая установка и

устройство подачи и укладки буровых и обсадных труб; Диагностика бурения и система управления через шину CAN; Система разрешает манипулирование обсадными и буровыми трубами RangeIII или Range II; Разводка и разъем для подключения генератора; Для монтажа основания усовершенствованная гидравлическая система; Наличие системы освещения для основных узлов комплекса.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>