

Гидромолот Delta F-15

В качестве сменного рабочего органа на гидравлические экскаваторы отечественного и зарубежного производства, и другие гидрофицированные машины (погрузчики, манипуляторы и т.п.) соответствующей массы и грузоподъемности, применяются гидравлические молоты Delta F-15, при условии соблюдения требований к гидравлическому контуру.



Гидромолот применяется на экскаваторы массой от 13 до 22 тонн, с объемом ковша от 0,65 до 1 м³. Он позволяет проводить работы в любых пространственных положениях, в том числе горизонтальном.

Delta F-15 является гидромолотом начального уровня для проведения тяжелых строительных работ.

Предназначен для проведения дорожно-строительных работ с высокой производительностью.

Применяется для дробления негабаритов и материалов с твердостью до 12 единиц по шкале Протоджяконова с пределом прочности на сжатие до 135 МПа. Delta F-15 позволяет регулировать энергию и частоту ударов в соответствии с необходимыми требованиями и разрушаемым материалом.

Для данной модели гидромолота рекомендуются использовать следующие опции:

Система автоматической смазки рабочих втулок; Система смачивания разрушаемого объекта для защиты от строительной пыли (обязательно наличие корпуса); Закрытый шумозащитный корпус, который рекомендуется для проведения подводных работ (наличие компрессора и автоматической смазки — обязательно). Комплект подвода воздуха к гидромолоту для подводных работ (обязательно наличие корпуса); Электрогидравлический комплект аварийной остановки гидромолота при прекращении подачи воздуха от компрессора для защиты от гидроудара в работе под водой, Перед началом работы гидромолота необходимо изучить руководство по эксплуатации и приемы безопасной работы. Изготовитель гарантирует высокую производительность и надежную работу гидромолотов при соблюдении требований инструкции.

Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	Да
Страна производитель:	Корея

Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	Опция
Грязесъемник:	Нет
Тип корпуса:	Открытый
Диаметр пики, мм:	120
Модель гидромолота:	Delta F-15
Масса, кг:	1300
Тип техники:	экскаватор
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	13-21
Энергия удара, Дж:	4234
Рабочее давление, атм:	150-180
Частота ударов, уд./мин:	400-900

Поток масла, л/мин 90-120:

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____