

Гидромолот Delta F-2

В качестве сменного рабочего органа на гидравлические экскаваторы отечественного и зарубежного производства, и другие гидрофицированные машины (погрузчики, манипуляторы и т.п.) соответствующей массы и грузоподъемности, применяются гидравлические молоты Delta F-2, при условии соблюдения требований к гидравлическому контуру.



Delta F-2 позволяет профессионально подойти к выполнению строительных работ.

Он является максимально производительным гидромолотом для проведения работ в городе.

Гидромолот применяется на экскаваторы массой от 0,9 до 3 тонны, с объемом ковша от 0,1 до 0,6 м³.

Так же Delta F-2 позволяет регулировать энергию и частоту ударов в соответствии с необходимыми требованиями и разрушаемым материалом.

Высокие технические характеристики позволяют применять его для дробления негабаритов в карьерах с материалом твердостью 16 единиц по шкале Протоdjяконова, пределом прочности на сжатие 200 МПа, работать с гранитом и диабазами при небольших объемах работ.

Мощности гидромолота достаточно для проведения работ на высокоармированном бетоне при разрушении объектов мостового строительства и фортификационных сооружений.

Проводить работы можно в любых пространственных положениях, в том числе горизонтальном.

Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	Да
Страна производитель:	Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	Опция
Грязесъемник:	Нет
Тип корпуса:	Открытый
Диаметр пики, мм:	40
Модель гидромолота:	Delta F-2

Масса, кг:	90
Тип техники:	экскаватор
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	0,9-3
Энергия удара, Дж:	360
Рабочее давление, атм:	90-120
Частота ударов, уд./мин:	800-1400
Поток масла, л/мин:	15-30

Опции Delta F-2

Система автоматической смазки рабочих втулок; Система смачивания разрушаемого объекта для защиты от строительной пыли (обязательно наличие корпуса); Закрытый шумозащитный корпус, который рекомендуется для проведения подводных работ (наличие компрессора и автоматической смазки — обязательно). Комплект подвода воздуха к гидромолоту для подводных работ (обязательно наличие корпуса); Электрогидравлический комплект аварийной остановки гидромолота при прекращении подачи воздуха от компрессора для защиты от гидроудара в работе под водой, Перед началом работы гидромолота необходимо изучить руководство по эксплуатации и приемы безопасной работы. Изготовитель гарантирует высокую производительность и надежную работу гидромолотов при соблюдении требований инструкции.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>