Оборудование фирмы Atlas Copco

## Лубрикатор CLG 30

Пневматический шахтный перфоратор Atlas Copco BBC 94WS ATEX пневмоподдержкой сертифицированной по ATEX и водяной промывкой пробуренных скважин является одним из самых мощных инструментов для добычи строительного камня, в горнопроходческих работах, для работ в ограниченных пространствах. Диаметр скважин бурения от 27 до 41 мм подойдет и для установки взрывчатки. Для данного перфоратора рекомендуем использовать компрессор XAS 137.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип перфоратора: | Подземная буровая установка |
| Модификация перфоратора: | Пневматический перфоратор с пневмостойкой |
| Масса, кг: | 31 |
| Длина, мм: | 670 |
| Расход воздуха, л/с: | 97 |
| Частота ударов/мин: | 3300 |
| Диаметр поршня, мм: | 90 |
| Длина хода, мм: | 45 |
| Наибольший диаметр расширителя, мм: | 76 |
| Диаметр скважины, мм: | 27 - 41 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2)*: | 15 м/с² |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (ISO 15744)*: | 125 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (ISO 15744)* Lp, r=1 м: | 114 дБ(А) |
| Размер хвостовика, мм: | 22x108 |

### Особенности

Высокопроизводительный перфоратор для любых пород — от мягких до твердых. Короткий ход и высокая частота ударов делают его идеальным для мягких пород. Большой диаметр поршня для высокой

эффективности даже при низком давлении воздуха. Ударный механизм с храповиком. Управление пневмостойкой размещено на стойке.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**