

Однобарабанный вибрационный каток GYD102



Технические характеристики

Длина × Ширина × высота:	4350×1900×3050 (мм)
Рабочий вес:	10000 кг
Ширина барабана:	1700 мм
Статическое линейное давление:	230 (Н/см)
Частота вибрации:	40/46 Гц
Центробежная сила:	110/65 КН
Скорость движения вперед:	0~5.5/0~11 (км / ч)
Скорость движения (обратный):	0~5.5/0~11 (км / ч)
Дизельный двигатель:	Cummins 4BT3.9-C110
Номинальная мощность:	82 кВт

ПРЕИМУЩЕСТВА

Гидравлический двухбарабанный привод, двухскоростной диапазон и бесступенчатое изменение скорости. Вибрационный каток: Гидравлическая вибрация с двойным барабаном, электронное управление задержкой начала вибрации, большая сила возбуждения при высокой эффективности уплотнения; Гидравлическое рулевое управление, шарнирно-сочлененная рама с гибким управлением. Соединительная конструкция для двух антикоррозионных резервуаров для воды большой емкости, система распыления воды с электронным управлением, прерывистое распыление. Гидравлический рабочий тормоз, стояночный тормоз с электронным управлением, устройство для снятия тормозов,

которое может использоваться для перемещения машины на короткое расстояние. Привод и вибрационная система оснащены импортными гидравлическими компонентами известных брендов с надежной производительностью.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>