

Кран-манипулятор (кран с прямой стрелой SQ10)



Технические характеристики

Макс. грузовой момент:	250 кН.м
Макс. грузоподъемность:	10000 кг
Макс. рабочая высота:	13300 мм
Длина стрелы (полностью втянутая):	4360 мм
Максимальная высота подъема (от земли):	~16600 мм
Коэффициент подъема:	6/4
Макс. угол подъема стрелы:	75 (°)
Мин. угол подъема стрелы:	0 (°)
Боковой размах передней опоры:	2114~5560 мм
Боковой размах задней опоры мм 2200:	
Макс. скорость подъема (глав крюк, одиноч. трос ПОДЪЕМ):	60 м/мин
Макс. скорость подъема (глав крюк, одиноч. трос ОТПУСКАНИЕ):	60 м/мин
Скорость вращения об/мин:	≤2.5
Угол поворота ° (полный оборот) на:	360 °
Вес крана:	4036 кг
Топливный насос:	Шестеренчатый насос
Емкость топливного бака:	170 л
Рабочее давление гидравлической системы:	23 МПа

ПРЕИМУЩЕСТВА

Кран-манипулятор SQ10 с прямой стелой, установленный на шасси грузового автомобиля, оснащен планетарным редуктором, благодаря которому достигается стабильное вращение крана вокруг своей оси на 360°. Размах передних аутригеров КМУ увеличен до 5.56 метров. Что касается заднего аутригера, то базовая комплектация оснащена фиксированными аутригерами. По запросу заказчика мы можем установить гидравлические задние опоры, что позволит повысить устойчивость и приспособляемость крана к сложным условиям работы. Шестиугольная форма стрелы гарантирует превосходную поперечную устойчивость подъемного оборудования. Управляемый с помощью главного распределителя кран допускает работу рычагов с обеих сторон. Боковые упоры (аутригеры) контролируются отдельными клапанами. Неправильная эксплуатация не допускается благодаря применению переключающим клапанам. Ограничитель высоты, устройство защиты от сильного ветра и светодиодные лампы высокой мощности идут в стандартной комплектации крано-манипуляторной установки. Для более безопасной эксплуатации кран может быть дополнительно оснащен ограничителем грузового момента.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____