

Телескопический погрузчик Weidemann T7035

Телескопические погрузчики компании Weidemann T7035 уникальным образом сочетают в себе высоту хода, ширину и мощность. Благодаря полному приводу и полноприводной системе управления они обладают абсолютной устойчивостью, а также прекрасным оснащением для выполнения различных работ. Тот, кто работает с телескопическим погрузчиком компании Weidemann, будет просто не в силах от него отказаться.



Технические характеристики Weidemann T7035

Данные транспортного средства ☐

Мост ☐

PAL 1720

Рабочее место водителя ☐

Кабина

Скорость движения (опционально) ☐

0 - 20 (30\40) км/ч

Передачи ☐

3

Объем бака ☐

142 л

Гидравлическое масло ☐

90 л

Поворот управляемых колес (макс.) ☐

2x38 °

Гидравлическая система ☐

Гидравлическая система привода - Рабочее давление ☐

500 бар

Рабочая гидравлика - Производительность ☐

138,6 л/мин

Рабочая гидравлика - Рабочее давление ☐

261 бар

Привод ☐

Тип привода ☐

гидростатический

Приводной механизм ☐

карданного вала

Шумовые характеристики ☐

Усредненный уровень акустической мощности LwA ☐

103 дБ(А)

Гарантированный уровень акустической мощности LwA ☐

104 дБ(А)

Заданный уровень звука LpA ☐

80 дБ(А)

Электрическая установка ☐

Рабочее напряжение□	12 V
Генератор□	80 A
Вес□	
Рабочий вес (в стандартной комплектации) □	7250 кг
Полезная нагрузка (макс.)□	3500 кг

Характеристика двигателя

Данные двигателя□	Standard
Производитель□	Perkins
Марка двигателя□	904J-E36TA
Цилиндр□	4
Мощность двигателя (макс.)□	70 (95) кВт (л. с.)
При (макс.)□	2200 об./мин.
Объем□	3621 см³
Охлаждение□	Вода
Уровень нормы токсичности ОГ □	Ⅴ(LRC)
Дополнительная очистка ОГ□	DPF / DOC

Преимущества телескопических погрузчиков

Полноприводная система управления

Благодаря полноприводной системе управления и цельной раме телескопические погрузчики Weidemann обладают высокой маневренностью отличной устойчивостью. Низкий центр тяжести машины дополнительно способствует устойчивости. □□□□□

Система-ассистент

Система vls (Vertical Lift System) □ обеспечивает плавный режим работы и благодаря частично автоматизированному телескопическому движению подходит для работ в сложных условиях. Практически вертикальное движение подъема и опускания повышает устойчивость □ машины. Система vls наилучшим образом зарекомендовала себя в сфере сельского хозяйства – наша инновация была неоднократно удостоена различных международных наград.

Прочная телескопическая стрела

Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию и расположена в центре машины, благодаря чему обеспечивается лишь незначительный перекося рамы. Параллельное движение обеспечивается гидравлически. Скользящие части в рабочем цилиндре телескопической стрелы не нуждаются в обслуживании. Все основные гидролинии оптимально защищены от внешнего воздействия. Компактные телескопические погрузчики Weidemann обеспечивают поразительную высоту подъема и обладают одновременно максимальной устойчивостью и компактными размерами.

□

□

Ось планетарных шестерен

Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность.

Блокировка дифференциала

100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин.

Вал отбора



Опционально телескопические погрузчики Weidemann могут оснащаться сзади валом ☐ отбора мощности и трехточечным задним креплением. Эти опции в сочетании с соответствующей задней гидравликой позволяют использовать заднее навесное оборудование. Это делает Вашу машину еще более универсальной.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>