

Дизельный сварочный агрегат Lincoln Electric DUAL MAVERICK 450

Сила двух сварочников

Предназначенный для применения в общегражданском строительстве, при прокладке трубопроводов и для сдачи в аренду, Dual Maverick™ 450 представляет собой два полнофункциональных сварочных источника в одном корпусе. Агрегат построен на базе дизельного двигателя Perkins® 403D-11 Tier 4i с водяным охлаждением и мощностью 26,4 л. с. при 3000 об/мин. Этой мощности достаточно для одновременной работы двух сварщиков или резки одним сварщиком углеродистой стали толщиной до 3/8 дюйма (9,5 мм).



Экономия денег. Снижение уровня шума.

- Два сварщика, одновременное использование двух постов в любом сварочном режиме.
- Частота вращения двигателя изменяется в зависимости от требуемой мощности сварки, что позволяет экономить топливо и производить меньше шума.
- Функция «старт-стоп» остановит двигатель по истечении заданного пользователем периода бездействия. Снова начните сварку, просто прикоснувшись электродом к заготовке.

Два дисплея управления сваркой. Больше контроля

- Два цветных ЖК-дисплея 4,3 дюйма с защитой IP67 обеспечивают повышенную функциональность и облегчают настройку по сравнению с предыдущими моделями.
- Простые для понимания цифровые элементы управления упрощают настройку и помогают сварщику качественно сделать свою работу.
- Напоминания о техническом обслуживании помогают продлить срок службы и повышают надежность двигателя

Технические характеристики

Бренд:	□ Lincoln Electric
Наименование:	Dual Maverick 450
Описание:	450A Генератор постоянного тока
Номинальный постоянный ток:	
□ - Одиночный режим:	□ При 40° C □ - 450A/26B/100% , 350A/34B/100%

□-□Двойной режим:	□При 40° C - 225A/26B/100% , 210A/28.4B/100%
Диапазон мощности:	
- Одиночный режим:	□От 50 до 450 А (ручная сварка/сварка труб)
□:	От 100 до 450 А (строжка)
□:	От 13 до 40 В CV
□:	От 20 до 255 А TIG
- Двойной режим:	□От 30 до 225 А (ручная□сварка/сварка труб)
□:	От 100 до 250 А (строжка)
□:	От 13 до 40 V CV От 20 до 255 А TIG
Вспомогательная мощность (50 Гц):	□Всего 13,000 Вт
□:	- Два однофазных евразъема 220В
□:	- Один трехфазный евразъем 380В
Размеры ВхШхД (мм):	□936.5 х 718.3 х 1653.5
Высота до верха выхлопной трубы, мм:	940
Вес, кг:	524
Двигатель:	□Perkins 403D-11
Тип:	дизельный
Мощность:	□26.4л.с. при 3000 об/мин
Холостой ход:	2100 об/мин
Кол-во цилиндров, шт.:	3
Ёмкость бака, л:	75,7
Охлаждение:	водяное
Воздушный фильтр:	с сухим фильтрующим элементом

Преимущества двух постового агрегата

□Сварочный ток в двухпостовом режиме до 225 Ампер на каждый пост при ПВ=100% и в однопостовом режиме до 450 Ампер при ПВ=100% □Новый шумопоглощающий кожух существенно снизил уровень шума по сравнению с более ранними моделями. □Обороты двигателя варьируются в зависимости от требуемой мощности сварки, что приводит к меньшему расходу топлива и меньшему шуму. □Функция Auto Stop-Start остановит двигатель после определенного пользователем периода отсутствия сварочных работ. Начните сварку снова, просто прикоснувшись электродом к металлу. □Отдельный цветной ЖК-дисплей (4,3", IP67) для каждого сварочного поста обеспечивает повышенную функциональность и более простую настройку, чем у предыдущих моделей. □Интуитивно понятные нажимные и поворотные цифровые элементы управления делают настройку легкой. □Напоминания о техническом обслуживании помогают увеличить срок службы агрегата.

Управление сварочным агрегатом

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>