

Гидростанция LP 18-30 E - class C/D

Гидравлическая станция Atlas Copco LP 18-30 E с трехфазным электрическим двигателем мощностью 11 кВт и изменяющимся потоком масла от 20 до 30 литров в минуту для питания гидравлического инструмента. Рекомендуется использовать с гидравлическими отбойными молотками LH 190 E, LH 230 E и LH 280.



Технические характеристики

Поток масла:	20 - 30 л/мин
Масса (вкл. масло):	130 кг
Размеры (ДхШхВ), мм:	815х605х690
Макс. давление:	172 бар
Шланг в комплекте:	Нет
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/ЕС):	101 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203)* L _p , r=1 м:	86 дБ(А)
Класс ЕНТМА:	C/D
Двигатель:	Мощность 11 кВт, Напряжение 3х400 В (32 А)

Особенности Atlas Copco LP 18-30 E

Переносные, компактные, легкие. Высокая эффективность, низкий уровень шума. Низкая потребность в обслуживании, продолжительный срок службы – подвижные детали перемещаются в закрытом смазочном контуре. Защитная стальная рама со складными рукоятками. Подъемная проушина и крестообразная рама для переноски. Отсутствуют отработанные газы и выбросы от инструментов – генератор с двигателем можно разместить в стороне от инструмента. Большой обратный фильтр с индикатором замены. Охладитель масла с термостатом.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>