

## Винтовой блок для компрессора XAS 88

Atlas Copco XAS 88 Kd со встроенным генератором идеален во всех смыслах. Во первых, это источник сжатого воздуха для всех случаев где он может понадобиться - молотки, пневморезчики, очистка с помощью продувки, пескоструйные работы и тому подобное. Во вторых, это дизельная электростанция с возможностью подключения к установленным трём розеткам как ручного строительного инструмента, так и светового оборудования. Отмечен случай применения компрессора-генератора XAS 88 при производстве ямочного ремонта, когда в холодную погоду к генератору был подключен инфракрасный обогреватель с помощью которого подогревалось как место укладки, так и укладываемый асфальт. В результате такого подхода было достигнуто высокое качество ямочного ремонта. производимого при наружный температуре воздуха до минус десяти градусов.



## Технические характеристики

| Компрессор Atlas Copco XAS 88 Kd:                   | Показатели |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Рабочее давление (избыточное), бар:                 | 7          |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин: | 5          |
| Количество ступеней сжатия, шт.:                    | 1          |
| Емкость масляной системы компрессора, литр:         | 7,7        |
| <b>Вынос масла на 100% мощности, мг/час:</b>        |            |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):                 | 98         |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А):    | 73         |
| Количество постов 1/2 дюйма, шт.:                   | 3          |
| Количество постов большого диаметра, шт.:           | -          |
| Максимальная наружная температура, °C:              | 50         |
| Встроенный генератор, kVA:                          | 9          |
| Напряжение, Вт:                                     | 230/400    |
| Розеток, шт.:                                       | 3          |
| Параллельная работа компрессора и генератора:       | да         |
| <b>Двигатель:</b>                                   |            |
| Дизельный двигатель:                                | Kubota     |

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Модель:                                             | V1505T   |
| Нормы по выхлопу,:                                  | Tier III |
| Число цилиндров, шт.:                               | 4        |
| Мощность, кВт:                                      | 33       |
| Число оборотов максимум, об/мин:                    | 3000     |
| Число оборотов минимум, об/мин:                     | 1850     |
| Система охлаждения, тип:                            | Жидк.    |
| Емкость масляной системы, литр:                     | 5,5      |
| Емкость топливного бака, литр:                      | 60       |
| <b>Габариты и вес:</b>                              |          |
| А - Длина с регулируемым дышлом (транспортная), мм: | 2240     |
| В - Ширина на шасси, мм:                            | 1345     |
| С - Высота на шасси, мм:                            | 1400     |
| Х - Длина без шасси, мм:                            | 1940     |
| У - Ширина без шасси, мм:                           | 1160     |
| Высота без шасси, мм:                               | 1050     |
| <b>Вес рабочий с шасси, кг:</b>                     |          |
| Вес рабочий □ без шасси, кг:                        | 650      |

### Особенности Atlas Copco XAS 88 Kd со встроенным генератором

Простое и понятное управление Двигатель Кубота - безотказность работы в любых условиях  
 Регулировка выходного давления сжатого воздуха Проверенная надёжная винтовая пара от Atlas Copco  
 Аэродинамический прочный кожух нового поколения Продуманная система охлаждения - никаких перегревов  
 Низкие затраты на владение - пониженный расход топлива, снижены затраты на ТО  
 Подключение электро инструмента к встроенному генератору

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_