

Масло компрессорное ADDINOL VERDICHTEROL VDL 32S 205 л (синтетическое)

Компрессорные масла ADDINOL Verdichteröl VDL 32S состоят из синтетических масел и комбинации высококачественных присадок, обеспечивающих улучшенную антиокислительную стабильность, антикоррозионную и противоизносную защиту.

Компрессорные масла ADDINOL Verdichteröl VD 32S по своим свойствам намного превосходят компрессорные масла на минеральной основе. При переходе с масел на минеральной основе на продукты ADDINOL Verdichteröl VDL 32S значительно удлиняются интервалы смены масла и технического обслуживания.



В зависимости от условий эксплуатации масла ADDINOL Verdichteröl VDL 32S обеспечивают восьмикратное удлинение интервалов смены масла по сравнению с традиционными компрессорными маслами VCL и четырехкратное, если сравнивать с компрессорными маслами класса VDL.

Сокращение расходов на техническое обслуживание и ремонт обеспечивает более высокую эффективность, что выражается в безупречной эксплуатации и низких эксплуатационных затратах.

Технические характеристики

Класс вязкости:	ISO VG 32□
Спецификации и допуски:	DIN 51519, DIN ISO 3448, DIN 51506 (VDL), ISO 6743-3 (DAJ), ATMOS Chrast (VDL)

Область применения Addinol VDL 32S

- Предназначены для воздушных компрессоров различной конструкции, в которых конечная температура сжатия достигает +220°C.

- Благодаря специальной комбинации активных веществ возможно применение в винтовых компрессорах и многосекторных компрессорах
- Возможно применение также в некоторых холодильных машинах.

Свойства Addinol VDL32S

Высокая несущая способность Великолепная термическая стабильность Очень хорошая стойкость к окислению Превосходные низкотемпературные свойства Незначительная склонность к испарению Высокий индекс вязкости Превосходная антикоррозионная защита

Преимущества Addinol VDL32S

Надежная защита от износа Предотвращение образования коксовых отложений и осадка Продление срока службы масла – снижение эксплуатационных расходов Возможность применения при низких температурах Уменьшение расхода масла Незначительное изменение вязкости масла при меняющихся температурах Защита от коррозии и ржавчины даже при неблагоприятных условиях эксплуатации

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>