

## Компрессорное масло ADDINOL VERDICHTERÖL VDL 68S (205 л)

Компрессорное масло ADDINOL Verdichteröl VDL 68 S состоит из синтетических масел (на основе полиальфаолефинов) и комбинации высококачественных присадок, обеспечивающих улучшенную антиокислительную стабильность, антикоррозионную и противоизносную защиту.

Диапазон температур применения: от -40 °C до +120 °C

Спецификация:

DIN EN ISO 3448

DIN 51506 (VDL)

ATMOS Chrast (VDL)

ISO 6743-3 (DAJ)

Вязкость:

ISO VG 68



### Область применения Addinol VDL 68S

Предназначены для воздушных компрессоров различной конструкции, в которых конечная температура сжатия достигает 220 °C. Благодаря специальному комплексу активных веществ возможно применение в винтовых компрессорах и ротационных пластинчатых компрессорах.

### Свойства Addinol VDL68S

Высокая несущая способность  
Великолепная термическая стабильность  
Очень хорошая стойкость к окислению  
Превосходные низкотемпературные свойства  
Незначительная склонность к испарению  
Высокий индекс вязкости  
Превосходная антикоррозионная защита

### Преимущества Addinol VDL68S

Надежная защита от износа  
Предотвращение образования коксовых отложений и осадка  
Продление срока службы масла – снижение эксплуатационных расходов  
Возможность применения при низких температурах  
Уменьшение расхода масла  
Незначительное изменение вязкости масла при меняющихся температурах  
Защита от коррозии и ржавчины даже при неблагоприятных условиях эксплуатации

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>