

Мини погрузчик Bawoo BSL350EX

Серия BSL отличается измененным дизайном кабины. Версии EX обладают уникальной в своем классе технологией телескопической стрелы. Значительно улучшены эксплуатация, техническое обслуживание и конструкция машины. Новые функции позволяют дольше работать, увеличивают время безотказной работы. Уникальная телескопическая стрела, специально сконструированная для выполнения самых сложных работ, позволяет достичь невероятной для бортовых погрузчиков высоты выгрузки.



Серия BSL350EX идеально подходит для разгрузки или погрузки поддонов, а также для загрузки большого количества грунта в самосвал.

- Мини-погрузчик серии BSL350EX представляет собой идеальный баланс грузоподъемности и высоты выгрузки.
- Серия BSL350EX — это отличный универсальный погрузчик с бортовым поворотом.
- Серия BSL350EX разработана для длительной и стабильной работы в самых тяжелых условиях и сочетает в себе лучшие эксплуатационные характеристики, превосходный вылет и грузоподъемность

Мини погрузчик Bawoo Серия BSL350EX предоставит Вам более чем достаточно мощности и удобства для выполнения высокопроизводительных погрузочных работ.

Система управления джойстиком позволяет контролировать все функции машины при помощи рук, делая все операции удобными и точными.

Управление перемещением — левым джойстиком, управление ковшом и подъемной стрелой — правым джойстиком.

Мини погрузчик Серия BSL350EX отличается измененным дизайном кабины со стандартным сиденьем с подвеской и улучшенными возможностями для проведения сервисных работ.

Возможна установка различного навесного оборудования: подметальная щетка, снегоротор, гидромолот, гидробур, экскаватор и много другое. Гарантия 1 год, либо 1500 моточасов! Сервисное, гарантийное и пост гарантийное обслуживание и ремонт! Все запасные части на данную технику имеются в наличии

Технические характеристики

Марка:

Bawoo (Digger)

Страна производства:	Южная Корея
Модель минипогрузчика:	BSL350EX
Тип мини погрузчика:	Колёсный 4WD
Тип подъёма стрелы:	Радиальный
Время подъема стрелы:	4,79 сек.
Время опускания стрелы:	2,97 сек.
Грузоподъемность:	880-1200 кг
Опрокидывающая нагрузка:	2860 кг
Модель двигателя:	Kubota V3600T (дизельный)
Мощность двигателя:	84,5 л.с.
Максимальная скорость/ с Hi Flow:	10.9/17 км/ч
Гидропоток:	63.5 л/мин
Гидропоток с HI FLOW:	110 л/мин
Объём топливного бака:	108 л
Высота подъёма:	3 280/3 951 □ мм
Общая ширина:	1886 мм
Общая длина без ковша:	3023 мм
Эксплуатационная масса:	4200 кг
Объём ковша в стандарте:	0.50 м3
Толщина стали погрузчика:	9 мм
Марка гидронасоса:	Bosch Rexroth
Марка гидромоторов:	Poclain
Посадочная плита:	Bobtach
Управление:	Электро-гидравлические джойстики
Стандартные шины:	12*16,5 12PR

Особенности Bawoo BSL350EX

Нюансы BAWOO BSL350EX:

Рукава высокого давления Manuli (Италия) – условия работы от -50С до +50С Система автоматического выравнивания ковша Система защиты от перегрузки Система аварийного отключения гидравлической системы Улучшенная утепленная кабина, для холодных условий – установлены две печки □ Электронная панель Устройство быстрой смены навесного оборудования Вспомогательные гидравлические быстросъемные соединения □

Импортные узлы и агрегаты: Гидронасосы – SAUER DANDOS (Европа) □ Рабочий гидрораспределитель - HUSCO (Германия/КНР) □ Гидромоторы - Poclain (США) Шестеренчатые насосы – Permco от Sauer (Германия/США) □ Управляющий гидрораспределитель -Sauer Danfoss (США)

Конструкции Bawoo BSL350EX

ТОЛЩИНА СТАЛИ, ИЗ КОТОРОЙ ИЗГОТОВЛЕН ПОГРУЗЧИК СОСТАВЛЯЕТ 9 ММ

Толщина стали из которой изготовлены все мини погрузчики Bawoo составляет 9 мм: - корпус погрузчика более крепкий; - толщина корпуса увеличивает вес машины при сохранении габаритов, а, следовательно, даёт больше устойчивости при работе с грузами;

ЗАЩИТА ФРОНТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРОВ

Фронтальные гидроцилиндры, используемые для изменения угла атаки навесного оборудования надежно защищены металлическими кожухами. При работе с сыпучим материалом, защита спасает гидроцилиндр от повреждений в случае падения материала

БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАКРЕПЛЕНЫ НА РАМЕ ПОГРУЗЧИКА

Зеркала бокового обзора закреплены на раме погрузчика, а не на стреле, как это бывает у некоторых мини погрузчиков других производителей, что позволяет сохранить прекрасную обзорность рабочей зоны во время движения погрузчика Bawoo даже при поднятой стреле.

ОДНА ИЗ САМЫХ ПРОСТОРНЫХ В КЛАССЕ КАБИН

Кабина мини-погрузчиков BAWOO одна из самых просторных в классе (на 15% вместительнее, чем у аналогичных машин), а также обладает прекрасной обзорностью.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА РВД

Даже расположенные в корпусе мини погрузчика рукава высокого давления, обеспечены дополнительной защитой для более долгого срока бесперебойной эксплуатации.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ОТСЕКА

Двигательный отсек мини погрузчиков Bawoo надежно изолирован. Шумоизоляция позволяет избежать избыточного шума в кабине мини погрузчика, повышая комфорт работы оператора.

КАЧЕСТВО СБОРКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Лучшим доказательством качества и надежности мини погрузчиков BAWOO является тот факт, что эта техника используется ведущими южнокорейскими строительными компаниями.

ПОСАДОЧНАЯ ПЛИТА СТАНДАРТА BOBTACH

Посадочная плита самого популярного в мире стандарта Bobtach обеспечивает совместимость с огромным количеством самого разного навесного оборудования.

Узлы Bawoo BSL350EX

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ДЖОЙСТИКАМИ ТИПА ISO

Электрогидравлические джойстики управления типа ISO представляют собой раздельное управление: левый джойстик отвечает за движение погрузчика, правый за работу стрелой и навесным оборудованием. Эта система даёт возможность одновременного управления движением и работой навесным оборудованием что на 30 % увеличивает производительность оператора и позволяет

экономить топливо.

ДУБЛИРУЮЩАЯ РУЧКА АКСЕЛЕРАТОРА

Ручка акселератора, дублирующая ножную педаль, позволяет экономить топлива примерно на 30%, так как ручка устанавливает постоянное количество оборотов без перепадов. Повышается эффективность работы оператора, поскольку ему нет необходимости постоянно регулировать обороты педалью.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИДРОНАСОСА НАПРЯМУЮ К ДВИГАТЕЛЮ

Основной гидронасос непосредственно подключен к маховику двигателя, что исключает повреждение и замену ремней, являющихся расходным материалом, при поперечной схеме расположения двигателя.

Прямое подключение насоса к двигателю обеспечивает больший КПД

СТАЦИОНАРНЫЙ РАДИАТОР

Радиатор охлаждения двигателя не откидной, зафиксирован в одном положении. Такая схема позволяет избежать износа и повреждения шлангов при закрытии и открытии радиатора на мини погрузчиках прочих производителей.

МАКСИМАЛЬНО НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Дизельные двигатели HYUNDAI и KUBOTA мощностью от 53 до 100 л.с., собранные непосредственно на заводах в Южной Корее и Японии, используемые в минипогрузчиках BAWOO, обладают рядом преимуществ, среди которых экономия энергии, низкий расход топлива, а также экологичность.

МОЩНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ ХОДА

Применение в конструкции мини-погрузчика мощных гидравлических моторов Poclain обусловлено достижением эффекта пониженного нагревания гидравлического масла, что значительно расширяет предельное время непрерывной работы в режиме максимальной нагрузки.

ГИДРОЦИЛИНДРЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Все минипогрузчики Bawoo оснащаются гидроцилиндрами собственного производства, что позволяет уменьшить их стоимость, быть уверенным в качестве, а также осуществлять гарантийную поддержку напрямую. Гидроцилиндры подъема стрелы имеют меньшее сопротивление по перетеканию жидкости за счет отсутствия дополнительных РВД.

МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ГИДРОНАСОСЫ

Гидравлические насосы BOSCH-REXROTH (Германия) и POCLAIN (Франция) с высоким КПД обеспечивают непревзойденную производительность гидравлической системы, обеспечивая устойчивый гидропоток от 63 до 130 л/мин (при наличии установленной опции HIGH FLOW).

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____